

---

**Spécifications techniques**

## **Longe de retenue Miller®**

### **Description :**

Les longes de retenue servent à restreindre les mouvements de l'opérateur pour empêcher d'atteindre un endroit présentant un risque de chute.

### **Caractéristiques et avantages :**

#### **Matière :**

Corde: Ø11mm

Gaine: Polyester

Ame: Polyamide

#### **Corde :**

Force de rupture de la corde : >22 kN

EN 354

EN 358 : 1999

Température: -30°C à +50°C

- La drisse a une résistance à l'abrasion 2 fois plus élevée que les drisses standards.

### **Nouveau design:**

- Les nouvelles longes drisses sont fabriquées avec un cordage vert fluo et liserets noirs permettant ainsi une haute visibilité à distance, ce qui augmente la sécurité au travail.
- Les coutures sont très visibles, ce qui facilite l'inspection avant utilisation.

### **Une large gamme de produit pour chaque type de situation de travail :**

Cette nouvelle gamme de longe drisse de retenue offre un large choix assurant une option pour la plupart des applications.

#### **Q.T = mousqueton ¼ de tour**

#### **ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)



---

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)



by Honeywell

| Références | Désignation                                                                | Connexion<br>harnais                                                                 | Connexion<br>ancrage                                                                  | Poids    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1032330    | Longe retenue drisse 0,8m                                                  |                                                                                      |                                                                                       | 0,085Kg  |
| 1032331    | Longe retenue drisse 1,3m                                                  |                                                                                      |                                                                                       | 0,126Kg  |
| 1032332    | Longe retenue drisse 1,8m                                                  |                                                                                      |                                                                                       | 0,170Kg  |
| 1032333    | Longe retenue drisse 1m + 2 CS20 acier<br>17mm                             |    |    | 0,420Kg  |
| 1032334    | Longe retenue drisse 1.5m + 2CS20 acier<br>17mm                            |                                                                                      |                                                                                       | 0,460Kg  |
| 1032335    | Longe retenue drisse 2m + 2CS20 acier<br>17mm                              |                                                                                      |                                                                                       | 0,500Kg  |
| 1032336    | Longe retenue drisse 1m + 2 Q.T acier<br>17mm                              |    |    | 0,430Kg  |
| 1032337    | Longe retenue drisse 1.5m + 2 Q.T acier<br>17 mm                           |                                                                                      |                                                                                       | 0,480Kg  |
| 1032338    | Longe retenue drisse 2m + 2 Q.T acier<br>17mm                              |                                                                                      |                                                                                       | 0,520Kg  |
| 1032339    | Longe retenue drisse 1m + 1QT acier<br>17mm + 1G055 acier 55mm             |  |  | 0,780Kg  |
| 1032340    | Longe retenue drisse 1,5m + 1QT acier<br>17mm + 1G055 acier 55mm           |                                                                                      |                                                                                       | 0,820Kg  |
| 1032341    | Longe retenue drisse 2m + 1QT acier<br>17mm + 1G055 acier 55mm             |                                                                                      |                                                                                       | 0,860Kg  |
| 1032342    | Longe retenue drisse 1m + 1QT acier<br>17mm + 1G065 aluminium 63mm         |  |  | 0,650Kg  |
| 1032343    | Longe retenue drisse 1.5m + 1QT acier<br>17mm + 1G065 aluminium 63mm       |                                                                                      |                                                                                       | 0,700Kg  |
| 1032344    | Longe retenue drisse 2m + 1QT acier<br>17mm + 1G065 aluminium 63mm         |                                                                                      |                                                                                       | 0,740Kg  |
| 1032345    | Longe retenue drisse 1m + 1 QT acier<br>17mm + 1snap aluminium 26mm        |  |  | 0,275Kg  |
| 1032346    | Longe retenue drisse 1.5m + 1 QT + 1snap<br>aluminium 26mm                 |                                                                                      |                                                                                       | 0,315Kg  |
| 1032347    | Longe retenue drisse 2m + 1 QT + 1snap<br>aluminium 26mm                   |                                                                                      |                                                                                       | 0,360Kg  |
| 1032402    | Longe retenue drisse 1m + mousq. triple<br>action+ 1G065 aluminium 63mm    |  |  | 0,595 Kg |
| 1032403    | Longe retenue drisse 1,5 m + mousq.<br>triple action+ 1G065 aluminium 63mm |                                                                                      |                                                                                       | 0,676 Kg |
| 1032404    | Longe retenue drisse 1m + 2 mous. triple<br>action                         |  |  | 0,245 Kg |
| 1032405    | Longe retenue drisse 1,5 m + 2 mousq.<br>triple action                     |                                                                                      |                                                                                       | 0,360 Kg |

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)



by Honeywell

---

---

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)