

Spécifications Techniques

KIT TREPIED - ENROULEUR MIGHTEVAC 15 m – ADAPTATEUR REF 1034910

Description :

KIT Trépied 3POD composé d'un tripode, d'un antichute à récupération Mightevac 15m avec adaptateur.

La solution Trépied adaptée à toutes les situations de travail en espace confiné, facile à transporter, rapide à installer. Il s'adapte aux trous d'hommes de dimension allant de 1m, 1m50 à 2m50.

Testé pour 2 personnes (de maximum 140 kg chacune).

Equipé de 4 points d'ancrage situés sur la tête ainsi que 2 poulies fixées sur les pieds.

TREPIED DURAHOIST 3POD

Matière : aluminium

4 Points d'ancrages.

Revêtement des pieds : pièces en caoutchouc à nervures (vissées).

Goupilles de détente amovibles sur les jambes avec sangle de fixation en métal.

Marquage : identification gravé + QR code.

Réglage de la longueur des jambes : 4 positions tous les 25 cm
+marquage laser.

Mécanisme d'ouverture et de fixation unique situé au niveau de la tête du trépied : ouverture simultanée des jambes avec un seul bouton qui bloque toutes les jambes ensemble (syst. Breveté).

3 angles d'ouverture (diamètre du cercle) : 1,40 m – 1,80 m – 2,90 m

Dimension une fois replié pour le transport : 1,45 m de haut

Sangle rouge aux pieds : uniquement lors de l'ouverture maximale (trou d'homme de 2,5 m).

Ajustement des pieds avec :

- Système de blocage lors du glissement maximum des jambes.
- Marquage visuel des trous pour un ajustement rapide de la hauteur des jambes.

Résistance à la rupture : 12 KN

**EN 795/B 2012
(CN/ TS 16415)
Pour 2 personnes**



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com

ENROULEUR DE SAUVETAGE/RÉCUPÉRATION MIGHTEVAC®

Installation facile du dispositif situé à l'extérieur du trépied, (facile à manipuler aussi bien pour droitiers que les gauchers)

À utiliser avec le trépied DuraHoist 3Pod et son adaptateur pour former le cœur d'un système de sauvetage stable et sûr.

Enrouleur Mightevac 15m:

Boîtier et mécanisme

Matière : Alliage aluminium et acier inoxydable

Mousqueton automatique :

Matière: Acier chromé

Standard: EN 362

Ouverture : 21 mm

Mousqueton

Matière: Acier galvanisé

Ouverture: 18 mm

Standard: EN 362

Résistance à la rupture: > 12 kN

Force de freinage : < 6 kN

Distance d'arrêt : <2m

Charge maxi : 136 kg - Ratio vitesse : 4/1

Température: -30°C à +50°C

EN360:2002 - EN1496:2006

Adaptateur : EN 795

Poids du kit : 35kg



ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com