



by Honeywell

Spécifications techniques

Longe de retenue Miller®

Description :

Les longes de retenue servent à restreindre les mouvements de l'opérateur pour empêcher d'atteindre un endroit présentant un risque de chute.

Caractéristiques et avantages :

Matière :

Corde: Ø11mm

Gaine: Polyester

Ame: Polyamide

Corde :

Force de rupture de la corde : >22 kN

EN 354

EN 358 : 1999

Température: -30°C à +50°C

- La drisse a une résistance à l'abrasion 2 fois plus élevée que les drisses standards.

Nouveau design:

- Les nouvelles longes drisses sont fabriquées avec un cordage vert fluo et liserets noirs permettant ainsi une haute visibilité à distance, ce qui augmente la sécurité au travail.
- Les coutures sont très visibles, ce qui facilite l'inspection avant utilisation.

Une large gamme de produit pour chaque type de situation de travail :

Cette nouvelle gamme de longe drisse de retenue offre un large choix assurant une option pour la plupart des applications.

Q.T = mousqueton ¼ de tour

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com



by Honeywell

Références	Désignation	Connexion harnais	Connexion ancrage	Poids
1032330	Longe retenue drisse 0,8m	COSSES		0,085Kg
1032331	Longe retenue drisse 1,3m			0,126Kg
1032332	Longe retenue drisse 1,8m			0,170Kg
1032333	Longe retenue drisse 1m + 2 CS20 acier 17mm			0,420Kg
1032334	Longe retenue drisse 1,5m + 2CS20 acier 17mm			0,460Kg
1032335	Longe retenue drisse 2m + 2CS20 acier 17mm			0,500Kg
1032336	Longe retenue drisse 1m + 2 Q.T acier 17mm			0,430Kg
1032337	Longe retenue drisse 1,5m + 2 Q.T acier 17 mm			0,480Kg
1032338	Longe retenue drisse 2m + 2 Q.T acier 17mm			0,520Kg
1032339	Longe retenue drisse 1m +1QT acier 17mm + 1G055 acier 55mm			0,780Kg
1032340	Longe retenue drisse 1,5m +1QT acier 17mm+ 1G055 acier 55mm			0,820Kg
1032341	Longe retenue drisse 2m +1QT acier 17mm + 1G055 acier 55mm			0,860Kg
1032342	Longe retenue drisse 1m +1QT alu. 17mm + 1G065 aluminium 63mm			0,650Kg
1032343	Longe retenue drisse 1,5m +1QT alu. 17mm + 1G065 aluminium 63mm			0,700Kg
1032344	Longe retenue drisse 2m +1QT alu. 17mm + 1G065 aluminium 63mm			0,740Kg
1032345	Longe retenue drisse 1m +1 QT alu. 17mm +1snap aluminium 26mm			0,275Kg
1032346	Longe retenue drisse 1,5m +1 QT alu. +1snap aluminium 26mm			0,315Kg
1032347	Longe retenue drisse 2m +1 QT alu. +1snap aluminium 26mm			0,360Kg
1032402	Longe retenue drisse 1m +mousq. triple action+ 1G065 aluminium 63mm			0,595 Kg
1032403	Longe retenue drisse 1,5 m +mousq. triple action+ 1G065 aluminium 63mm			0,676 Kg
1032404	Longe retenue drisse 1m +2 mous. triple action			0,245 Kg
1032405	Longe retenue drisse 1,5 m +2 mousq. triple action			0,360 Kg
1033490	Longe retenue drisse 1m +1QT alu. 17mm + 1G060 aluminium 60mm TA			0,430 Kg

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com