

## Ancrage pour poutre coulissante temporaire 3M™ DBI-SALA®

N° de pièce(s): 2104711 Type de produit : Ancrage

Point d'ancrage temporaire

## **Description**

Marque:	DBI-SALA®
Secteur industriel:	Construction
Applications :	<ul> <li>Travail sur des ponts</li> <li>Bâtiments</li> <li>Entrepôts</li> <li>Scènes</li> <li>Rampes de stationnement</li> </ul>



## Caractéristiques

Corps:	<ul> <li>Matériau : Barre en aluminium avec extrémité de serre-joints. Dispositif de blocage en acier</li> <li>Force de rupture : 22 kN</li> </ul>
Point de connexion :	<ul><li>Type : Anneau en D pivotant à 360 degrés</li><li>Matériau : Acier zingué</li></ul>
Option de fixation :	Se fixe sur le bord de la poutre
Poids supporté :	140 kg
Structure compatible:	Limites de taille de poutre. Convient pour : poutre de 8,9 cm à 35,6 cm de large avec une épaisseur de bride de 3,2 cm max.
Nombre d'utilisateurs :	1 utilisateur
Force de rupture du système :	> 12 kN pour CE
Poids net:	1,59 kg
Température de fonctionnement :	-40 °C +54 °C
Normes:	EN795:2012 Type B

Division de la sécurité personnelle 3M™ | Ancre à poutre coulissante temporaire DBI-SALA®

## **Avertissement important**

Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que celui-ci sera monté par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.

Les conditions de garantie inhérentes aux produits sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la loi applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.

3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Limited 3M Centre, Cain Road Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE



