

Fiche technique

Estesol® Lotion

Lotion lavante pour les mains, légèrement parfumée. Convient à une utilisation régulière pour éliminer les salissures légères à moyennes.



Puissance de lavage

1 2 3 4 5



UTILISATION

Appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent si nécessaire, pour enlever les salissures légères.

MODE D'EMPLOI

Appliquer 1 dose sur mains mouillées. Bien frictionner et rincer soigneusement à l'eau. Sécher les mains à l'aide d'un essuie-mains à usage unique.

Si les salissures sont importantes, appliquer sur mains sèches et réaliser le protocole ci-dessus.

Caractéristiques	Avantages
Certification Ecolabel	<ul style="list-style-type: none"> Le produit répond aux exigences de l'Ecolabel Européen, prouvant ainsi qu'il est respectueux de l'environnement.
Gel fluide bleu clair, agréablement parfumé	<ul style="list-style-type: none"> Son aspect et son parfum léger conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Enrichi en glycérine	<ul style="list-style-type: none"> Son pouvoir hydratant permet de prévenir la sécheresse cutanée. Laisse la peau douce et souple après utilisation.
Mélange de tensioactifs doux	<ul style="list-style-type: none"> Crée une mousse riche pour un lavage efficace et rapide. Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne.
Rinçage facile	<ul style="list-style-type: none"> S'élimine facilement à l'eau, sans aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos.
Hygiénique	<ul style="list-style-type: none"> Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de protéger le produit. Les pompes uniques sont brevetées et conçues pour que l'air ne pénètre pas dans la cartouche pendant son utilisation, et permettent ainsi d'éviter le risque de contamination externe.
Pas de gaspillage	<ul style="list-style-type: none"> Grâce aux pompes l'air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent totalement. Utilisation du produit jusqu'à la dernière dose.
Sans silicone	<ul style="list-style-type: none"> n'a pas d'incidence sur les revêtements de surface compatible avec de nombreux procédés de fabrication (DIK: Institut Allemand des Technologies du Caoutchouc) n'influence pas la vulcanisation du caoutchouc (test du DIK) ne pose pas de problème d'adhérence de peinture (tests automobile)

INGRÉDIENTS

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, POTASSIUM SORBATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM, CI 42090, CI 19140,

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau (pendant au moins 10 minutes) et consulter un médecin.

DURÉE DE CONSERVATION

Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus, à partir de sa date de fabrication.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le produit est conforme à la Réglementation européenne sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Disponible sur www.debgroup.com/fr/msds

TESTS PRODUITS

Test dermatologique

Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue, démontrent que le produit est "non-irritant".

Validation Toxicologique

Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à l'utilisation.

Certification Ecolabel

Le produit répond aux exigences de l'Ecolabel Européen. Il s'agit du label environnemental européen officiel. Les produits certifiés Ecolabel ont une biodégradabilité accrue et une très faible toxicité aquatique.

CONDITIONNEMENTS

Référence	Unité	Qté par carton
LTW1L	Cartouche 1 L	6
LTW2LT	Cartouche 2 L	4
LTW4LTR	Cartouche 4 L	4
LGT1LDSSTH	Appareil 1 L - Deb Stoko Cleanse Light 1000	15
LGT1LDSTDP	Appareil 1 L - Deb Stoko Cleanse Light 1000 - pré-perçé	15
LGT2LDPSTH	Appareil 2 L - Deb Stoko Cleanse Light 2000	8
LGT4LDRSTH	Appareil 4 L - Deb Stoko Cleanse Light 4000	6



Deb Arma S.A.S. - Bât. A - Hall 2 - 3/5 rue Pont des Halles
94656 Rungis Cedex, France - Tél. +33 1 41 80 11 30
Fax : +33 1 45 12 97 26 - E-mail : info@debarma.fr

Contact Benelux : Deb-STOKO Europe GmbH

Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Tél. +49 2151 7380-1580 / +32 2 461 05 75
Fax : +49 2151 7380-1288 - E-mail : info-bnl@debstoko.com

www.stoko.com / www.debgroup.com

® marque déposée du Groupe Deb Limited.