

En complément des Équipements de Protection Individuelle, le tapis isole l'opérateur du sol afin qu'il ne soit pas traversé par un courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas.

Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau (annexe A de la CEI61111).

Des règles simples d'utilisation et d'entretien doivent être également être observées (annexe B de la CEI61111).

Ces informations sont rappelées sur chacun des tapis.

La couleur du marquage est réalisée selon le code couleur de la CEI 61111.

	Tension maximale d'utilisation C.A (alternatif)	Tension maximale d'utilisation C.C (continu)
Classe 0	1000V	1500V
Classe 1	7500V	11250V
Classe 2	17000V	25500V
Classe 3	26500V	39750V
Classe 4	36000V	54000V

TTCL0 – Tapis isolants classe 0



SIBILLE SAFE

<p>CI. 0 IEC 61111 CAT.C Tension maximale d'utilisation 1000 V AC Maximale Spannungsanwendung 1000 V AC</p> <p>DATE DE FABRICATION Mois/Année</p> <p>FABRIKATION DATUM Monat/Jahr</p> <p>Contrôle périodique annuel Annuelle regelmäßige Kontrolle</p>	<p>Ne pas stocker à proximité de sources de chaleurs <i>Nicht in der Nähe künstlicher Wärmequellen lagern</i></p> <p>Ne pas exposer à l'action directe du soleil ou de toute lumière <i>Nicht direkt an Sonnenlicht oder an künstliches Licht ausstellen</i></p> <p>Ne pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, acides forts...) <i>Nicht in Kontakt mit chemischen Produkten setzen (Säuren, Lösemittel...)</i></p> <p>Ne pas plier <i>Nicht falten</i></p>	<p>Vérifier visuellement les deux faces du tapis avant utilisation <i>Bevor der Nutzung visuell beide Seiten des Teppichs kontrollieren</i></p> <p>Stocker le tapis entre 10°C et 21°C <i>Den Teppich zwischen 10°C und 21°C lagern</i></p> <p>Lavage à l'eau et au savon puis séchage <i>Mit Wasser und Seife reinigen danach trocknen</i></p> <p>Positionner les pieds au centre du tapis <i>Die Füße in der Mitte des Teppichs positionieren</i></p>
--	--	---



Norme: CEI 61111: 2009

Utilisation: Tension maximale d'utilisation 1000V AC.

Bénéfice utilisateur:

Tapis ultra léger facilitant les interventions journalières en BT.

Caractéristiques:

Matière: Élastomère.

Épaisseur: 1,5mm.

Couleur grise.

Références	Dimensions	Poids
TTCL0 0,6X0,6	0,6 x 0,6 m	0,9 kg
TTCL0 0,6X1	0,6 x 1 m	1,4 kg
TTCL0 1X1	1 x 1 m	2,4 kg
TTCL0 1X10	1 x 10 m	24 kg

TTCL2 – Tapis isolants classe 2



CI. 2 IEC 61111 CAT.C
Tension maximale d'utilisation 17000 V AC
Maximale Spannungsanwendung 17000 V AC

DATE DE FABRICATION
Mois/Année

FABRIKATION DATUM
Monat/Jahr

Contrôle périodique annuel
Annuelle regelmäßige
Kontrolle

-  **Ne pas stocker à proximité de sources de chaleurs**
Nicht in der Nähe künstlicher Wärmequellen lagern
-  **Ne pas exposer à l'action directe du soleil ou de toute lumière**
Nicht direkt an Sonnenlicht oder an künstliches Licht ausstellen
-  **Ne pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, acides forts...)**
Nicht in Kontakt mit chemischen Produkten setzen (Säuren, Lösemittel...)
-  **Ne pas plier**
Nicht falten

-  **Vérifier visuellement les deux faces du tapis avant utilisation**
Bevor der Nutzung visuell beide Seiten des Teppichs kontrollieren
-  **Stocker le tapis entre 10°C et 21°C**
Den Teppich zwischen 10°C und 21°C lagern
-  **Lavage à l'eau et au savon puis séchage**
Mit Wasser und Seife reinigen danach trocknen
-  **Positionner les pieds au centre du tapis**
Die Füße in der Mitte des Teppichs positionieren



Norme: CEI 61111: 2009

Utilisation: Tension maximale d'utilisation 17000V AC.

Bénéfice utilisateur: Tapis ultra léger facilitant les interventions journalières en HTA.

Caractéristiques:
Matière: Élastomère.
Épaisseur: 2,5 mm.
Couleur grise.

Références	Dimensions	Poids
TTCL2 0,6X1	0,6 x 1 m	2,4 kg
TTCL2 1X1	1 x 1 m	4 kg

TTCL3 – Tapis isolants classe 3



SIBILLE SAFE



Ne pas stocker à proximité de sources de chaleurs
Nicht in der Nähe künstlicher Wärmequellen lagern



Vérifier visuellement les deux faces du tapis avant utilisation
Bevor der Nutzung visuell beide Seiten des Teppichs kontrollieren



Ne pas exposer à l'action directe du soleil ou de toute lumière
Nicht direkt an Sonnenlicht oder an künstliches Licht ausstellen



Stocker le tapis entre 10°C et 21°C
Den Teppich zwischen 10°C und 21°C lagern



Ne pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, acides forts...)
Nicht in Kontakt mit chemischen Produkten setzen (Säuren, Lösemittel...)



Lavage à l'eau et au savon puis séchage
Mit Wasser und Seife reinigen danach trocknen



Ne pas plier
Nicht fallen



Positionner les pieds au centre du tapis
Die Füße in der Mitte des Teppichs positionieren

CI. 3 IEC 61111 CAT.C
Tension maximale d'utilisation 26500 V AC
Maximale Spannungsanwendung 26500 V AC

DATE DE FABRICATION
Mons/Année

FABRIKATION DATUM
Monat/Jahr

Contrôle périodique annuel
Annuelle regelmäßige Kontrolle

Norme: CEI 61111: 2009

Utilisation: Tension maximale d'utilisation 26500V AC

Caractéristiques:

Matière: Élastomère.

Épaisseur 3mm.

Couleur grise.

Références	Dimensions	Poids
TTCL3 0,6X0,6	0,6 X 0,6 m	1,7 kg
TTCL3 0,6X1	0,6 x 1 m	2,9 kg
TTCL3 0,6X5	0,6 x 5 m	14,4 kg
TTCL3 0,6X10	0,6 x 10 m	29 kg
TTCL3 1X1	1 x 1 m	4,8 kg
TTCL3 1X2	1 x 2 m	9,6 kg
TTCL3 1X3	1 x 3 m	14,4 kg
TTCL3 1X5	1 x 5 m	24 kg
TTCL3 1X10	1 x 10 m	48 kg
TTCL3 1,2X1	1,2 x 1 m	5,8 kg
TTCL3 1,2X2	1,2 x 2 m	11,5 kg
TTCL3 1,2X5	1,2 x 5 m	29 kg
TTCL3 1,2X10	1,2 x 10 m	58 kg

SFE SIBILLE FAMECA electric

Contactez-nous :

ZI Les Plaines N°17 RN 7 SUD 26 780 Malataverne France

00.33.(0)4.75.90.58.00 contact@sf-electric.com

http://www.sf-electric.com

Editée en Juin 2011

TTCL4 – Tapis isolants classe 4



CI. 4 IEC 61111 CAT.C
Tension maximale d'utilisation 36000 V AC
Maximale Spannungsanwendung 36000 V AC

DATE DE FABRICATION
Mois/Année
FABRIKATION DATUM
Monat/Jahr

Contrôle périodique annuel
Annuelle regelmäßige
Kontrolle

Ne pas stocker à proximité de sources de chaleurs
Nicht in der Nähe künstlicher Wärmequellen lagern

Vérifier visuellement les deux faces du tapis avant utilisation
Bevor der Nutzung visuell beide Seiten des Teppichs kontrollieren

Ne pas exposer à l'action directe du soleil ou de toute lumière
Nicht direkt an Sonnenlicht oder an künstliches Licht ausstellen

Stocker le tapis entre 10°C et 21°C
Den Teppich zwischen 10°C und 21°C lagern

Ne pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, acides forts...)
Nicht in Kontakt mit chemischen Produkten setzen (Säuren, Lösemittel...)

Lavage à l'eau et au savon puis séchage
Mit Wasser und Seife reinigen danach trocknen

Ne pas plier
Nicht falten

Positionner les pieds au centre du tapis
Die Füße in der Mitte des Teppichs positionieren



Norme: CEI 61111: 2009

Utilisation: Tension maximale d'utilisation 36 000V AC.

Caractéristiques:
Matière: Élastomère.
Épaisseur: 4,5 mm.
Couleur grise.

Références	Dimensions	Poids
TTCL4 0,6X1	0,6 X 1 m	4,3 kg
TTCL4 0,6X10	0,6 x 10 m	43 kg
TTCL4 1X1	1 x 1 m	7,2 kg
TTCL4 1X10	1 x 10 m	72 kg
TTCL4 1,2X1	1,2 x 1 m	8,6 kg
TTCL4 1,2X10	1,2 x 10 m	86 kg