

BXR2.0

Lampe frontale

LAGO

**Robuste, légère, puissante,
la lampe frontale BXR2.0 apporte précision et confort**

**Mode
VARIO**

Réglage fin de l'intensité d'éclairage :
choisissez la puissance qui vous convient.

**Double
Faisceau**

2 faisceaux d'éclairage : large pour un travail de
proximité et focalisé pour les inspections à distance.



Flux
lumineux
puissant



Grande
autonomie



Légère



Résiste aux
intempéries
et
poussières



Grande
résistance aux
chocs et à
l'écrasement



Faisceau
orientable
vers le haut
et vers le bas



Mode test
de piles



Se clipse sur
casque équipé
ou avec la
platine CLICAS

Concepteur et fabricant, Lagolight propose des solutions
d'éclairage portatif pour les professionnels

Mieux qu'une lampe, c'est un outil



LAGO



Lampe frontale **BXR2.0**

Lumière

Référence : LB0020

2 LED high power Osram.

Variateur d'éclairage progressif VARIO sur les 2 faisceaux, avec mémorisation du dernier réglage.

Faisceau fin pour inspecter au loin :

• 142 lumens (2 lumens en VARIO mini). *

* Mesures selon norme ANSI FL1

• Distance d'éclairage : 81 mètres (8 mètres en VARIO mini). *

Faisceau large et uniforme pour un éclairage confortable de la zone de travail et des mains :

• 131 lumens (2 lumens en VARIO mini). *

• Distance d'éclairage : 33 mètres. *

• Diamètre du faisceau de 0,7 mètre à une distance de 1 mètre.

Faisceau de lumière orientable à 180° (90° vers le haut et 90° vers le bas).

Energie – Autonomie

3 piles LR03/AAA alcalines 1,5V fournies.

Autonomie : 300 heures (8 heures en VARIO maxi). *

* Mesures selon norme ANSI FL1

Mode test de piles : indication de la capacité restante dans les piles (4 niveaux).

Compatible avec des accumulateurs rechargeables RC03/AAA 1,2V (non fournis).

Application – Utilisation

Maintenance industrielle - Bâtiment - Travaux Publics - Artisans (plombiers, électriciens ...) - Mécanique automobile ...

Température d'utilisation : -25°C / +50°C.

Se porte sur la tête en frontale.

Se clipse sur tout casque équipé d'une fente frontale de 20x3mm. Pour les autres casques, utiliser l'accessoire CLICAS.

Se pose sur une surface plane avec orientation du faisceau à 180°.

Se clipse sur une poche ou une ceinture.

Protection – Sécurité

IP54 : résistance aux intempéries (pluie, neige ...) et poussières.

Grande résistance aux chocs et à l'écrasement.

Système anti-allumage intempestif avec verrouillage on/off.

Protection électronique des LED (en cas d'inversion de polarité).

Bouchon de pile imperdable, pour un changement des piles simple et rapide.

Risque photobiologique : Groupe 1, risque faible ; sans risque à une distance de 1 mètre. Mesures selon norme IEC 62471.

Matériaux

Boîtier en polyamide, résistant aux projections d'hydrocarbures, huiles et liquides corrosifs.

Vitre en polycarbonate haute qualité optique, avec revêtement de protection caoutchouc polyuréthane.

Contacts en acier inoxydable. Nettoyage de la lampe par rinçage à l'eau claire et séchage.

Bandeau réglable, hypoallergénique et lavable à 30°C.

Caractéristiques – Dimensions

Poids extrêmement léger : 90 grammes, piles et bandeau compris.

Dimensions : 62x35x48 mm. Couleur du boîtier : orange.

Personnalisable sur demande (marquage, couleur, bandeau ...).

Accessoires en option

Kit de 4 crochets pour fixation sur casque ; réf. CROBASE.

Platine pour clipsage sur casque ; réf. CLICAS (platine avec adhésif sans solvant, compatible avec tout type de casque).

Garantie

Garantie : 5 ans.

Produit testé unitairement en production et avant emballage.

LAGOLIGHT

Lampes frontales & Eclairage portatif

531 route des Vernes 74370 Pringy - France
+33 (0)4 50 60 55 92 contact@lagolight.com
www.lagolight.com

Concepteur
& fabricant
depuis
30 ans