39 rue des Amours - 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

FICHE TECHNIQUE

ABSORBANTS TOUS LIQUIDES

Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	13/01/2015

Boudins absorbants "spécial tous liquides"

Réf. TL812012 - TL812030 - TL83008

Type	Hydrophile
Finition	Rempli de polypropylène
Couleur	Gris
Composition	98 % polypropylène, <1% agent tensioactif, <1% colorant
Application	Tous liquides, huiles, eau, produits chimiques
Utilisation	Hydrophile, le boudin absorbe tous les liquides (hydrocarbures, combustibles, huiles, eaux, produits chimiques etc.). Pratique, le boudin absorbant de sol sert : **En préventif :** protège les lieux sensibles avant propagation des fluides dans l'atelier : Exemple : les bouches d'égout. **En curatif :** entoure une machine qui fuit dans le but de stopper et d'absorber le liquide.

Référence	Dimensions	Conditionnement	Poids (net) Kg	Poids (brut) Kg	Absorption Selon Norme NF T90-361
TL812012	Ø 8 x 120 cm	12 boudins/carton	5,04	5,98	**68**
TL812030	Ø 8 x 120 cm	30 boudins/carton	12,60	13,78	**170**
TL83008	Ø 8 x 300 cm	8 boudins/carton	8,40	9,34	**113**

Boudin rempli de polypropylène pour une forte résistance aux produits chimiques et une utilisation idéale en industrie

Le boudin absorbant s'adapte à toute forme et à toute configuration grâce à sa grande flexibilité.

D'installation facile, il contribue à un environnement propre et sûr.

Absorbant de couleur grise masquant la salissure, pour une utilisation prolongée avant destruction.

Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres