

Mini-enregistreur de température/ humidité interne économique

testo 174H

Capteur d'humidité stable à long terme

Haute sécurité des données, même pile vide

Écran avec valeur actuelle de température ou d'humidité

Grande capacité de mémoire

Transfert rapide des données via interface USB



Illustration 1:1

Le mini-enregistreur de température et d'humidité, testo 174H, est idéal pour le contrôle de la température et de l'humidité pour le stockage des marchandises sensibles. Le testo 174H peut également contrôler en permanence les conditions d'ambiance des bâtiments de façon sûre et discrète.

Le logiciel Comsoft testo 174 permet une programmation rapide de l'enregistreur et une analyse simple. Contrôle à prix bas de la température et de l'humidité dans les lieux de travail ou les zones de stockage !

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 174H

testo 174H, mini-enregistreur 2 canaux avec support de fixation murale, livré avec piles (2x CR2032) et protocole d'étalonnage

Réf. 0572 6560



Capteur CTN

Etendue de mesure	-20 ... +70 °C
Précision : \pm 1 digit	\pm 0.5 °C (-20 ... +70 °C)
Résolution	0.1 °C

Capteur Capteur capacitif testo

Etendue de mesure	0 ... 100 %HR*
Précision : \pm 1 digit	\pm 3 %HR (2 ... 98 %HR) \pm 0.03 %HR/K
Résolution	0.1 %HR

* Ne convient pas aux ambiances à humidité saturée

200982 3823/TTI/01.2018

Set testo 174H

Set testo 174H, mini-enregistreur 2 canaux avec interface USB pour programmation et lecture des données, support de fixation murale, piles (2x CR2032) et protocole d'étalonnage

Réf. 0572 0566



Caractéristiques techniques générales

Canaux	2 x interne
Type de piles	2 piles Lithium (CR 2032)
Autonomie	1 an (avec une cadence de 15mn à +25 °C)
Temp. d'utilisation	-20 ... +70 °C
Temp. stockage	-40 ... +70 °C
Dimensions	60 x 38 x 18.5 mm
Poids	35 g
Classe de protection	IP20
Cadence de mesure	1 min. - 24 h
Mémoire	16 000 valeurs de mesure

Accessoires pour appareil de mesure

	Réf.
Interface USB pour configuration et relecture des enregistreurs testo 174T et testo 174H	0572 0500
Pile au lithium CR 2032 (pile bouton) (veuillez commander 2 piles par enregistreur)	0515 5028
Logiciel Comsoft Basic permettant la programmation et la relecture de l'enregistreur : exportations des données en mode tableau et valeurs et/ou graphique. (dans la mesure où le téléchargement gratuit n'est pas souhaité)	0572 0580
ComSoft Professionnel, pour gestion des données	0554 1704
ComSoft 21 CFR Part 11, Logiciel répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part. 11 pour les enregistreurs testo	0554 1705
Certificat d'étalonnage raccordé en température enregistreur de température, points d'étalonnage -18°C; 0°C; +40°C par canal	0520 0153
Certificat d'étalonnage raccordé en humidité enregistreur d'humidité, pts d'étalonnage : 12 % HR et 76 %HR à +25°C	0520 0076

Sous réserve de modifications sans préavis. Photos non-contractuelles. Be sure. = Evidemment.