



Détecteur de tension lumineux HTA

CL-465-10/36-M



Détecteur de tension lumineux pour poste HTA avec perche isolante intégrée

Conforme à la norme IEC 61243-1 et NF C18-510 :

Tension maximale d'utilisation : 36 kV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de tension : 10 à 36 kV.
- Fréquences 50 et 60 Hz.
- Dispositif Contrôle de fonctionnement intégré (Autotest) :
 - Pression sur le bouton test : allumage en clignotant des LED **rouges** et **vertes** ;
 - Relâchement du bouton test : allumage temporisé (2 minutes) des LED **vertes**, indiquant le bon état de fonctionnement de l'appareil.
- Indications lumineuses sur 360°.
- Présence de tension indiquée par des LED **rouges** clignotantes (haute luminosité).
- Compatible avec les lunettes passe-perche.
- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Technologie à « tête capacitive », ultra compact.
- Electrode de contact en V interchangeable.
- Catégorie L (sans allonge de contact).
- Tenue en température : classe N suivant IEC 61243-1 :
 - Température de stockage : - 25°C à + 55°C.
 - Température d'utilisation : - 25°C à + 55°C.
- Usage intérieur et extérieur.
- Alimentation : 1 pile 9 V Lithium fournie avec autonomie de 8 ans en utilisation standard.

DIMENSIONS / POIDS

- Diamètre extérieur : Ø 59 mm.
- Poids : 900 g
- Longueur totale (Déecteur équipé de sa perche isolante) : 1 250 mm.
- Livré sous gaine vinyle dans un carton.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

- IEC 61243-1:2003
- NF EN 61243-1:2003
- CE
- UKCA

COMPOSITION

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
CL-465-10/36-M	Vérificateur de tension HTA avec perche isolante	1 250 x 59
CI-06-D	Support mural de perche	

