

3M™ Powerflow™ 7900PF
Masque de protection respiratoire à ventilation assistée



The Power to Protect Your World^{SM*}

Le masque à ventilation assistée 3M™ Powerflow™ 7900PF est un appareil de protection respiratoire robuste, efficace et sûr dédié aux travaux de désamiantage et aux opérations de maintenance en milieu amianté.

Les désamianteurs ont besoin d'une protection sûre, confortable leur garantissant de hauts niveaux de protection contre les poussières dangereuses auxquelles ils sont confrontés régulièrement. Le système 3M™ Powerflow™ 7900PF combine un masque complet en élastomère, un turbo performant et reconnu dans le milieu industriel ainsi qu'un filtre anti-poussières pour former un appareil de protection individuelle compact et facile à décontaminer.



Doté de nombreux atouts, le masque offre un large champ de vision latéral et de haut en bas pour un niveau de confort inégalé. Quant à la batterie Lithium-ion, elle se caractérise par son extrême légèreté, sa grande autonomie et un temps de charge rapide.

Tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière de protection respiratoire à ventilation assistée avec masque, ce système facilite la respiration de l'utilisateur grâce à un apport continu d'air filtré.

* Le Pouvoir de Protéger votre MondeSM

3M



Le masque de protection respiratoire à ventilation assistée 3M vous protège dans les conditions de travail les plus difficiles et exigeantes

Avantages

- Facile à utiliser et à entretenir
- Facile à décontaminer
- Membrane phonique 1:1 facilitant la communication
- Compatible avec une protection de la tête
- Masque et batterie légers
- Charge rapide
- Indice de protection élevé contre les corps solides et les liquides (IP54)
- Qualité de vision accrue
- Valise de rangement professionnelle et facile à décontaminer

Bénéfices

- Protection sûre et robuste
- Système homologué selon les dernières exigences en matière de protection respiratoire à ventilation assistée avec masque
- Grande durabilité dans le temps
- Confortable
- Productivité accrue
- Facilité de communication
- Ajustement aisé pour une étanchéité optimale
- Traçabilité et sécurité



Département Solutions pour la protection individuelle

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise
Téléphone : 01 30 31 65 96
Fax : 01 30 31 65 55

E-mail : 3m-France-epi@mmm.com
Site Internet : www.3M.com/fr/securite

Homologation	EN12942:1998	TM3P
FNP*	Allumé	2000
Masque complet	EN136:1998	Classe 2
FNP*	Moteur à l'arrêt	1000
Visière	EN166 (périmètre restreint)	Classe optique 2, impacts de moyenne énergie
Débit d'air à la sortie	Débit nominal	160 l/min
Batterie (Li-ion)	Autonomie	5 heures
Chargeur	Intelligent	Temps de charge de 3 heures

* Facteur Nominal de Protection (FNP) : Facteur qui dérive de la fuite totale vers l'intérieur conformément aux normes Européennes pour un appareil de protection respiratoire donné.