

BEST 19-98

MOUILLANT ET FIXATEUR DE FIBRES D'AMIANTE

Utilisation

BEST 19-98 est un mélange de copolymères acryliques en phase aqueuse destiné tout spécialement à l'imprégnation et au mouillage des matériaux contenant de l'amiante, en empêchant toute dispersion de fibres lors des opérations de démantèlement.

BEST 19-98 peut être utilisé pur ou dilué.

- permet de réaliser les travaux de démantèlement d'amiante où la fixation des fibres résiduelles
- pour les travaux de confinement du flocage d'amiante par mouillage et imprégnation
- pour les travaux de surfactage du flocage d'amiante

Mode d'emploi

Bien agiter le produit avant emploi. S'assurer que les équipements ou le mélange soient propres, afin de ne pas contaminer le BEST 19-98.

Utiliser un matériel basse ou haute pression pour le pistolage à l'airless. Le BEST 19-98 peut être également appliqué à l'aide d'un nébuliseur.

Quantités recommandées :

Pour les travaux de retrait d'amiante :

- 0.4 à 1.1 litre/m² par cm d'épaisseur d'amiante à démanteler (selon l'absorption du matériau).

Pour le mouillage et la fixation des fibres résiduelles :

- 0.1 à 0.5 litre/m².

1 litre de BEST 19-98 peut traiter une surface de 3 à 12 m² selon la nature du support.

Nettoyer le matériel avec de l'eau avant séchage du produit. Lorsque le produit est sec, utiliser de l'eau chaude savonneuse.

Caractéristiques

BEST 19-98 est économique. Il peut être dilué au maximum dans le rapport de 4 parties d'eau pour 1 partie de produit.

- Aspect : laiteux
- Densité à 20° C : . . . 1,000-1.040
- Extrait sec : 7 +/- 1

Recommandations

BEST 19-98 doit être stocké dans des locaux à l'abri du gel.

BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHNOLOGIE

Parc de l'Hermitage, rue Louis Blériot 59552 Lambres Les Douai

Tél : +33 (0)3 21 60 39 39 Fax : 33 (0)3 21 60 39 30