



■ MS13

➔ Pince à becs demi-ronds coudés à 45°
isolée 1000V



➔ NORME

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5745

➔ UTILISATION

Permet un cintrage facile des fils électriques. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision.

➔ CARACTÉRISTIQUES

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant une longévité des mâchoires.

Dureté tranchants : 60HRC

Finition brunie pour une haute protection anticorrosion grâce à une succession de 5 bains.

Taillants coupe axiale.

Intérieur des mâchoires strié.

➔ PLUS PRODUIT

- Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
- Surface de prise du bec pourvue de stries doux (évite la détérioration des câbles).
- Acier haute performance au chrome-vanadium.
- Meilleure accessibilité à l'espace de travail grâce à l'angle des becs.



FICHE TECHNIQUE

Référence	Désignation	Capacité de coupe	Longueur (mm)	Poids (g)
MS13 165	Pince isolée 165 mm à becs demi-ronds coudés à 45°	Fil d'acier mi-dur 160 kg/mm ² : Ø 1,6 mm	165	180
MS13 185	Pince isolée 185 mm à becs demi-ronds coudés à 45°	Fil d'acier mi-dur 160 kg/mm ² : Ø 1,6 mm	185	190
MS13 205	Pince isolée 205 mm à becs demi-ronds coudés à 45°	Fil d'acier mi-dur 160 kg/mm ² : Ø 1,6 mm	205	200

LÉGENDE

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l'outil : +/10mm sur la cote nominale.

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis