

FICHE TECHNIQUE

HZ 390S (S = Poignée courte standard)

Aspirateur poussières dangereuses
(amiante, plomb, silice...)

Classe H (EN 60335-2-69)



À usage professionnel.



Nouvelle cuve intégrant 2 grandes roues fixes.

| Désignation | HZ 390S |
|--|-----------------------------|
| Référence | NC |
| Utilisation | POUSSIERES DANGEREUSES |
| Classe POUSSIERES (EN 60335-2-69) | H |
| Moteur | 2 étages |
| Puissance (W) | 1000W IEC /1200W max. |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60 Hz |
| Classe de protection | I |
| Débit d'air (L/sec) | 33L/sec |
| Témoin de sécurité de colmatage | oui (16L/sec mini) |
| Dépression | 2500 mm/CE |
| Capacité utile (L) | 9,3 L |
| Etages de filtration de série | 4 |
| Filtre primaire de série | Tritex Ø305mm |
| Cartouche filtrante avant moteur | H13 selon EN1822 |
| Test individuel d'efficacité | Oui selon EN 60335-2-69 |
| Cartouche filtrante avant moteur | H13 selon EN1822 |
| Pression acoustique (selon IEC60704-2-1) +/- 0,2 dB(A) | 71,79 dB(A) |
| Longueur du câble (m) | 10m |
| Champ d'action (m) | 25m |
| Longueur du flexible (m) | 2,4m |
| Diamètre flexible et accessoires (mm) | Ø32mm |
| Système NUPLUG | oui |
| Poignée | courte standard |
| Kit accessoires inclus | AA18 (+ 2 sacs HEPAFLO 15L) |
| Poids (kg) | 11,2 Kg |
| Dimensions (mm) | 400x450x600 mm |

Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérogènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m³). Il est équipé d'un filtre HEPA H13 sous la norme EN1822 intégré dans la tête moteur et d'un filtre primaire Tritex. Il se compose d'un moteur 2 étages, d'une tête en Acier époxy et d'une cuve en polypropylène pour allier solidité et légèreté. Il possède un témoin lumineux de saturation du sac, des crochets de fermeture et un bouchon d'étanchéité avec chaînette. Chaque appareil est livré avec un manuel de mode opératoire de changement de filtre et, est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69).

Kit accessoires inclus AA18:

- 601101 Flexible nuflex ø32mm longueur 2,4m
- 601917 Bec suceur racler inox Ø32mm 280mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm 240mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 602161 Brosse ronde Ø152mm
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 629445 Rouleau de 10 sacs 120L

Filtres :

- 604016 Sacs HEPAFLO 15L
- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm
- 901649 Cartouche H13 pour HZ390

Kit AA18



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE
77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

Numatic
INTERNATIONAL