Honeywell

N° de dossier : 24 105 575

SECURITE DU TRAVAIL EN HAUTEUR

FORM23 INITIALE - CATENAIRES
INTERVENTION SUR CATENAIRES AGENTS SNCF

HONEYWELL Fall Protection France SAS-**Service Formation**
28 Avenue Pierre Sémard
18100 VIERZON
Tél. : 02 48 75 54 09 / Fax : 02 48 75 95 19
fpservices.hsp@honeywell.com
Siret : 338 833 577 00061 - **AGREMENT : 24 18 00376 18 -** N° TVA Intracommunautaire : FR 10 338 833 577

Qualiopi processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Honeywell

N° de dossier : 24 105 575

THEORIE

Les risques du travail en hauteur
Qu'est-ce qu'une chute ?
Notion de force de choc
Statistiques des chutes de hauteur
Profil de la victime type de la chute de hauteur

Les fondamentaux de l'antichute
Le facteur de chute
Le tirant d'air
Le pendule
Les arêtes

Les accès
Echelles fixes et transportables (14122-4 et EN131)
- Normalisation
- Réglementation du travail (CdT : R4323-63 et R4323-81 à 88)
- Echelle LORRY

Le déplacement et travail
La protection individuelle contre les chutes de hauteur

Les Harnais
- Normalisation(s)
- Constitution, caractéristiques
- Quel type de harnais choisir (EN358)

Liaisons antichutes
- Normalisation(s)
- Caractéristiques et résistance
- Les antichutes incluant un support d'assurage rigide EN353-1
- Les antichutes incluant un support d'assurage flexible EN353-2
- Les longes avec absorbeur d'énergie EN355
- Les antichutes à rappel automatique EN360

Longe de maintien EN358
- Normalisation
- Caractéristiques et résistance
- Limite d'utilisation (sécurité en poste)

Ancrages (EN795)
- Normalisation
- Résistance

Honeywell

N° de dossier : 24 105 575

La réglementation du travail en hauteur
Le Décret 2004-924 du 1er septembre 2004
Les principes généraux de prévention (31/12/91)
Les droits et devoirs employeur/employé (11/01/93)

PRATIQUE

Les harnais
Constitution, caractéristiques, normes
Choix de l'attache sternale ou dorsale
Réglage du harnais
Essais en suspension dorsale et sternale

Les ancrages
Fixes et temporaires
Choix de la structure d'accueil
Choix du dispositif d'ancrage
Mesures de prévention pour la réalisation d'un ancrage temporaire EN795 typeB

Utilisation d'un système d'arrêt de chute
Description, contrôle, conformité
Comment le choisir
Recommandations pour l'utilisation

Déplacements verticaux et horizontaux
Installation d'un dispositif antichute
Validation du déplacement de l'opérateur sur des ateliers pédagogiques spécifiques

Intervention sur caténaire
Ascension sur support à l'aide de l'échelle LORRY
Ascension et intervention sur portique avec ligne de vie
Les moyens d'accès : sécuriser une échelle

Déplacement et travail sur la structure
Réaliser un ancrage temporaire EN795-B
Limite d'utilisation et limiter les contraintes
Le maintien au travail

Evacuation et sauvetage d'une personne suspendue sur support (KIT INDY/SAFESCAPE)
Le mode opératoire de sauvetage
Prendre en charge sa santé et sa sécurité
Mise en œuvre de l'évacuateur
Prise en charge de la victime
L'appel aux secours organisés