



■ PENTA-POLE compacte

➔ Perche télescopique isolante compacte



➔ NORME

CEI62193, CEI60855-1 / ASTM F1826, ASTM F711

➔ UTILISATION

Perche employée pour:

- Vérification d'absence de tension
- Sauvetage d'une personne électrisée en la tirant vers une zone sécurisée
- Déplacement et éloignement d'un câble électrique pouvant être sous tension
- Mise À La Terre (MALT)
- Usage intérieur comme extérieur.

➔ CARACTÉRISTIQUES

- 1 à 8 tubes creux de forme pentagonale conformes à la norme CEI 61235
- 1 tube supérieur de diamètre 28 mm conforme aux normes CEI 60855-1 et ASTM F711
- 1 embase protégeant le pied de perche
- 1 embout universel pouvant accueillir de nombreux accessoires
- 1 crochet de manoeuvre

➔ PLUS PRODUIT

LONGUEUR REPLIEE OPTIMISEE, facilité de rangement dans des petits véhicules.



FICHE TECHNIQUE

Référence	Désignation	Nombre d'éléments	Longueur dépliée (m)	Longueur repliée (m)	Tension max. d'utilisation - tout temps	Tension max d'utilisation cond. sèches	Housse
PPOL5/024	Perche télescopique isolante compacte 5 éléments	5	2,315	0,745	36 kV	110 kV	HPPOLE/100
PPOL2/025	Perche télescopique isolante compacte 2 éléments	2	2,5	1,355	132 kV	150 kV	HPPOLE/150
PPOL3/013	Perche télescopique isolante compacte 3 éléments	3	1,29	0,58	36 kV	72 kV	HPPOLE/100
PPOL3/025	Perche télescopique isolante compacte 3 éléments	3	2,46	0,995	72 kV	132 kV	HPPOLE/100
PPOL4/015	Perche télescopique isolante compacte 4 éléments	4	1,5	0,560	20 kV	132 kV	HPPOLE/100
PPOL5/035	Perche télescopique isolante compacte 5 éléments	5	3,455	1	45 kV	170 kV	HPPOLE/100
PPOL6/050	Perche télescopique isolante compacte 6 éléments	6	5	1,11	72 kV	245 kV	HPPOLE/130
PPOL7/065	Perche télescopique isolante compacte 7 éléments	7	6,56	1,38	72 kV	420 kV	HPPOLE/150
PPOL8/070	Perche télescopique isolante compacte 8 éléments	8	6,93	1,71	110 kV	420 kV	HPPOLE/190
PPOL9/062	Perche télescopique isolante compacte 9 éléments	9	6,22	1,225	45 kV	420 kV	HPPOLE/130

► LÉGENDE

Complétez la référence avec le code correspondant à l'embout désiré (U, USC, B, APV)

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis