



■ MS60

➔ Pince coupante diagonale isolée 1000V



➔ NORME

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5749

➔ UTILISATION

Pour la coupe de fils cuivre, alu et acier mi-dur.

➔ CARACTÉRISTIQUES

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant une longévité des mâchoires.

Dureté tranchants : 60 HRC

Finition brunie pour une protection anticorrosion grâce à une succession de 5 bains.

➔ PLUS PRODUIT

- Coupe nette des fils en cuivre même en bouts de tranchants.
- Tête d'outil compacte permettant une utilisation en zones difficiles d'accès.
- Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
- Acier haute performance au chrome-vanadium : durée de vie prolongée.

Référence	Désignation	Capacité de coupe	Longueur (mm)	Poids (g)
MS60 145	Pince coupante diagonale 145 mm isolée	Fil mi-dur 160 kg/mm ² : Ø 1,6 mm	145	200
MS60 165	Pince coupante diagonale 165 mm isolée	Fil mi-dur 160 kg/mm ² : Ø 1,6 mm	165	260
MS60 185	Pince coupante diagonale 185 mm isolée	Fil mi-dur 160 kg/mm ² : Ø 1,6 mm	185	350

➔ LÉGENDE

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l'outil : +/10mm sur la cote nominale.