

## / RBCL3

### Tapis isolant Classe 3



Photo non contractuelle

### / Normes

CEI 61111: 2009

### / Utilisation

En complément des Équipements de Protection Individuelle, le tapis isole l'opérateur du sol afin qu'il ne soit pas traversé par un courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas.

Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau (annexe A de la CEI 61111).

Des règles simples d'utilisation et d'entretien doivent également être observées (annexe B de la CEI 61111).

Ces informations sont rappelées sur chacun des tapis avec une bande de marquage. Rappel de la couleur de la classe sur la bande de marquage.

La couleur du marquage est réalisée selon le code couleur de la CEI 61111.

Tension maximale : Voir tableau selon classe.

### / Caractéristiques

#### Produit :

- Matière: Élastomère avec nouvelle formulation plus résistante aux griffures.
- Epaisseur : 3,2 mm.
- Couleur grise.
- Tension Max d'utilisation : 26 500V AC.

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.

## Fiche technique



## Plus produit

- Tapis ultra léger facilitant les interventions journalières en HTA.

Référence	Format	Longueur du tapis (m)	Largeur du tapis (m)	Désignation	Dimensions (m)	Poids (kg)
RBCL3 600X1000	Tapis	1	0,6	Tapis isolant classe 3 – 0,6 x 1 m	0,6 x 1	2,9
RBCL3 1000X1000	Tapis	1	1	Tapis isolant classe 3 – 1 x 1 m	1 x 1	4,8
RBCL3 1000X10000	Rouleau	10	1	Tapis isolant classe 3 – 1 x 10 m	1 x 10	48

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.