

## CHRONOS TOILES ANTI-CHALEUR

### Description

Les produits Chronos à base de fibre de verre ont une enduction Polyuréthane grise (1 côté) augmentant la résistance en température, les pigments d'aluminium améliorant les caractéristiques antidérapantes et la résistance aux frottements.

### Utilisation

Température de 550 °C en continu et 600 °C en pointe.

### Informations techniques utilisateurs

- CEPRO recommande l'utilisation de plusieurs couches de matériaux pour une protection optimale.
- Toujours utiliser les toiles soudure en observant un angle d'au moins 15°.
- Les températures de résistance mentionnées le sont uniquement à titre indicatif. Nous recommandons toujours d'effectuer un test préalable avec le produit sélectionné.
- Vérifiez régulièrement que des déchirures ou autres dommages n'apparaissent pas sur vos toiles. Remplacez vos toiles endommagées si nécessaire.
- Les toiles soudures peuvent être utilisées pour plusieurs usages et pour cela, aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation. L'utilisateur est responsable pour déterminer si une toile soudure convient à son utilisation dans une situation spécifique et si elle offre une protection suffisante permettant au travail d'être effectué.
- Les toiles soudure CEPRO sont finies 4 côtés avec une couture en fil kevlar haute qualité pour les bords coupés.

### Caractéristiques

La toile Chronos est recommandée pour un usage vertical, par exemple comme rideau de soudage / meulage. La toile Chronos ne contient pas d'amiante.

### Dimensions disponible

Chronos toile anti-chaueur, 100 x 100 cm	56.50.61
Chronos toile anti-chaueur, 200 x 100 cm	56.50.62
Chronos toile anti-chaueur, 200 x 200 cm	56.50.65
Chronos toile anti-chaueur, 200 x 300 cm	56.50.66
Chronos toile anti-chaueur, 300 x 300 cm	56.50.67
Chronos toile anti-chaueur, 400 x 300 cm	56.50.68
Chronos toile anti-chaueur, 400 x 400 cm	56.50.69
Chronos toile anti-chaueur, 400 x 600 cm	56.50.692
Partie du rouleau, largeur 100 cm	56.50.06.1000
Rouleau complet 25 ml, largeur 100 cm	56.50.06.1025
Sur mesure, côtes coupés finis	56.50.60

