

ESD-Chaussures de sécurité light Sabot blanc ESD



Art. 31030

light

- ▶ Pointure 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, SB, FO,A,E, SRA, Classe climatique I
- ▶ Cuir fin, blanc
- ▶ Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
- ▶ Bride arrière fixe, réglable
- ▶ Élastique a l'empeigne
- ▶ Fermeture velcro
- ▶ Semelle PU antidérapante
- ▶ Embout acier
- ▶ Première échangeable acc Wave (réf. 3556)
- ▶ Traitement Sanitized
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340
- ▶ Classe climatique I



TECHNIQUE


SEMELLE D'USURE

- 1_ ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_ SRA-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_ Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_ Résistance au carburant

3557
Pointure 35-48 (fermé)



3556
Pointure 35-48 (ouvert)



Embout acier

BRIDE ARRIÈRE
fixe



Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:	
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$