

# PUSH TO LISTEN (PTL)

31dB  
SNR



Hi-Viz

- ☐ Casque électronique passif
- ☐ Design fin et léger
- ☐ Deux points d'attache
- ☐ Anneaux de protection doux et larges
- ☐ Fonction d'écoute manuelle
- ☐ Communication possible sans retire les coquilles

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Diélectrique (en option)               | x |
| Serre-nuque                            | x |
| Serre-tête pliable                     | x |
| Attaches casque                        | ✓ |
| Hi-Viz                                 | ✓ |
| Anneau d'étanchéité remplis de liquide | ✓ |
| Kit d'hygiène                          | ✓ |



## PTL A



| Fréquence (Hz)           | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atténuation moyenne (dB) | 17.4 | 24.1 | 30.8 | 36.1 | 34.3 | 34.9 | 33.2 |
| Écart type (dB)          | 4.1  | 3.3  | 4.2  | 2.4  | 2.5  | 2.8  | 2.3  |
| Protection supposée (dB) | 13.3 | 20.8 | 26.6 | 33.7 | 31.8 | 30.1 | 30.9 |

SNR=31dB H=32dB, M=29dB, L=21dB



## PTL P3\*



| Fréquence (Hz)           | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atténuation moyenne (dB) | 17.6 | 22.5 | 28.4 | 34.3 | 32.5 | 33.8 | 31.8 |
| Écart type (dB)          | 4.1  | 3.3  | 2.2  | 3.8  | 3.3  | 1.9  | 5.0  |
| Protection supposée (dB) | 13.5 | 19.2 | 26.2 | 30.5 | 29.2 | 31.9 | 26.8 |

SNR=29dB H=30dB, M=27dB, L=21dB

**3M**

3M France  
Département Solutions pour la Protection Individuelle  
Bd de l'Oise  
95006 CERGY-PONTOISE Cedex