



Bouchons d'oreilles TRI-FLANGE



DESCRIPTION

Les seuls bouchons d'oreilles conçus pour la main d'œuvre jeune d'aujourd'hui. Couleurs flashy. Formes sympas. Prêts à l'emploi. Ils incitent le port des bouchons d'oreilles.

Les corolles du Peltor Next Tri-Flange sont souples, flexibles et adaptées à la forme du canal auditif pour établir une triple protection contre le bruit. La tige en plastique LiveWire permet une insertion rapide, propre et optimale pour un maximum de protection.

- Pas de contact avec les doigts
- Insertion facile
- Réutilisable
- Couleur flashy pour une main d'œuvre jeune
- Hygiène assurée grâce à la tige d'insertion LiveWire
- Disponible avec cordelette coton ou vinyle
- Excellente Protection – SNR 29

UTILISATION

- Niveaux de bruit Moyen - Haut
- Milieux chauds et humides
- Utilisation quotidienne
- Plusieurs réutilisations possibles

MATERIAUX

Corolles en silicone
Tige en polymère semi-rigide
Cordelette Vinyle en polymère semi-rigide
Matériau autre cordelette - Coton

NORME STANDARD EUROPEENNE

Ce produit est conforme à la directive Européenne 89/686/EEC et certifié selon la norme EN352-2.

Certificat CE de Type : No. 1230

Testé par le laboratoire INSPEC (notified body no: 0194). Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 4LW England

REFERENCES PRODUIT

PN-01-005 Tri Flange Cordelette vinyle
PN-01-006 Tri Flange Cordelette coton

DONNEES D'ATTENUATION

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	27.8	29.9	29.6	30.8	35.3	34.6	38.7	43.0
Standard Deviation (dB)	6.8	8.2	7.7	6.8	6.7	7.1	8.8	5.9
Assumed Protection (dB)	21.0	21.7	22.0	24.0	28.5	27.5	29.9	37.1
	SNR = 29; H = 29; M = 27; L = 24;							