

HyFlex® 11-318

PROTECTION MÉCANIQUE

 USAGE SPÉCIFIQUE

 UL ULTRA LÉGER

RÉF. #	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
11-318 	Tricoté	18	Dyneema® Diamond, spandex, nylon et carbone	S.O.	Non enduit	Poignet tricot	Gris	6, 7, 8, 9, 10, 11	208 - 254	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

DESCRIPTION

- Le HyFlex® 11-318 offre un nouveau degré de dextérité pour les applications associées à des risques de coupure : c'est le premier gant avec un support non enduit combinant une jauge 18 et un niveau 3 de protection contre les coupures.
- Ultraléger, il procure la même sensation de confort qu'à mains nues et aide à maintenir une température des mains agréable.
- Il offre un maintien ajusté, épousant naturellement la forme de la main, grâce au renfort spandex prévu au niveau des zones de tension (articulations et paume).
- Ce gant peu pelucheux est également sans silicone et antistatique afin de garantir la protection du porteur comme du produit. En outre, un conditionnement spécifique a été mis au point pour éviter toute contamination par le silicone présent dans les sachets plastiques.

REMARQUES

- Convient pour usage spécifique

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Dyneema®



Protection et performance hors du commun, confort inégalé

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage final de pièces tranchantes
- Conditionnement
- Contrôle qualité avant travaux de peinture



EN 388
X34X

CATÉGORIE II



Date d'impression: 28-08-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu