

HyFlex® 11-616 11-618 11-619



Protection mécanique



Usages multiples



Léger



Un gant nouvelle génération en termes de confort, de dextérité et de souplesse

DESCRIPTION

- Très fin, ce gant qui se porte comme une seconde peau, offre un niveau exceptionnel de confort, d'ajustement et de sensibilité adapté à la manipulation des pièces les plus délicates.
- La technologie de tricotage de jauge 18 permet d'obtenir un gant à la fois ultrafin et solide.
- Conçu pour une large gamme de travaux légers dans des conditions sèches à légèrement huileuses, il ravira les travailleurs à la recherche d'un modèle leur offrant un meilleur ajustement, plus de sensibilité tactile et une plus grande précision.
- Il se substituera aussi parfaitement aux gants en coton ou aux mains nues dans les applications impliquant des risques d'éraflures, d'ampoules ou de blessures mineures.
- De plus, les supports foncés des modèles 11-618 et 11-616 sont bien adaptés aux environnements relativement salissants.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Nylon
Jauge	18
Matériau de l'enduction	Polyuréthane
Finition	Paume enduite
Modèle de manchette	Poignet tricoté
Couleur	11-616: Enduction noire sur support bleu vert 11-618: Enduction noire sur support bleu foncé 11-619: Blanc
Tailles EN	6,7,8,9,10,11
Longueur (mm)	195 - 245
Conditionnement	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Industries cosmétique et plastique (y compris phase de conditionnement)
- Montage final, climatisation, moteurs électriques, pose de faisceaux de câbles, tâches de réglage
- Travaux de finition
- Applications d'assemblage léger nécessitant un degré élevé de précision
- Prélèvement et pose de petites pièces (roulements, ressorts, etc.)
- Électroménager et appareils électriques

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

11-616, 11-619

EN388:2003 EN388:2016



2121



2121X

11-618

EN388:2003 EN388:2016



3121



3121X

CATÉGORIE II

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

11-618



Antistatique



Vending

Print date 28-01-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu