



Protection contre les coupures



Applications moyennes

Grande souplesse et résistance élevée à la coupure

- Le HyFlex® 11-624 assure confort et dextérité. Il procure également aux utilisateurs une sensation de fraîcheur et peut donc aisément être porté pendant de longues heures de travail.
- La formulation spéciale de l'enduction en polyuréthane confère au gant souplesse et maintien, ainsi qu'une préhension ferme sur les pièces sèches ou légèrement huileuses, garantissant ainsi une manipulation sûre dans un vaste éventail d'environnements.
- Le support se compose d'une trame contenant du Dyneema®, the world's strongest fibre™ ("la fibre la plus solide au monde"). Cette composition assure un haut niveau de résistance à la coupure pour la manipulation et l'assemblage de pièces tranchantes en toute sécurité.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôleés
- Assemblage et inspection de pièces
- Saisie et fixation de composants
- Assemblage et montage de composants
- Transformation des métaux et traitement du verre
- Ajustement de panneaux, pièces et composants

Principales caractéristiques

- Alliance inédite de confort, de douceur et de fraîcheur dans un gant de protection contre les coupures
- Protection contre les coupures de niveau 2 (ANSI) et de niveau B (ISO)
- Enduction polyuréthane assurant une préhension fiable en milieu sec et légèrement huileux
- Construction naturellement incurvée réduisant la fatigue des mains
- Produit lavable sans perte de performances anticoupures
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

Agents Sensibilisants

- Protéines de caoutchouc naturel

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



Technologies



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-624	Paume enduite, Polyuréthane, Nylon, Lycra®, Dyneema®, Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	220 - 270 mm; 8.66-10.62 inches	Noir	• 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.