

### 11-727

La protection alliée au confort et à la liberté de mouvement







## Excellente souplesse, ajustement remarquable et niveau maximal de protection contre les coupures

- Testé pour satisfaire, voire dépasser, les standards de l'industrie, le nouveau fil INTERCEPT™ exploite la technologie exclusive d'Ansell pour offrir un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur.
- L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la
- L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés à la salissure.



#### **Secteurs industriels**

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

#### **Applications**

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Assemblage final
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Assemblage et inspection de pièces
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits
- Maintenance/Entretien
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Serrurerie





## 11-727

# La protection alliée au confort et à la liberté de mouvement

#### Principales caractéristiques

- Résistance à l'abrasion de niveau 4 (EN) pour une durée de vie prolongée des gants
- Matériau ultra-léger et ajustement qui épouse les contours de la main, donnant la sensation de travailler à mains nues
- Support sans coutures, ultra-léger et doux qui, de par ses propriétés respirantes, maintient les mains au frais et au sec et offre une grande souplesse
- Excellente sensibilité tactile au niveau de l'extrémité des doigts, doublée d'un confort supérieur
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

#### **Agents Sensibilisants**

 Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)

#### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH













#### **Technologies**



#### **Spécifications**

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-727	Paume enduite, Polyuréthane, PEHP, Nylon, Spandex, Poignet tricot	15		195-276 mm; 7.67- 10.86 inches	Gris	12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton

#### Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

#### **Région Amérique du Sud et Caraïbes** Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Alsain Commercial Mexico 23.4 Ge C.V Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexique T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,
Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1800 800 0444

F: +1800 800 0445

#### Canada

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) Q7001 Torre II. J2K 2K8, Canada T:1800 363-8340 F:1888 267-3551

#### Australie

Australie
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T:+61 1800 337 041
F:+61 1800 803 578

#### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking ® 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.



