

HyFlex® 11-801

PROTECTION MÉCANIQUE

USAGES MULTIPLES

L LÉGER

| RÉF. # | STRUCTURE | GAUGE | MATÉRIAU DU SUPPORT | MATÉRIAU DE L'ENDUCTION | TYPE/MOTIF D'ENDUCTION | MODÈLE DE MANCHETTE | COULEUR | TAILLE EN | LONGUEUR (MM) | CONDITIONNEMENT |
|--------|-----------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|---|
| 11-801 | Tricoté | 15 | Nylon | Mousse nitrile | Paume enduite | Poignet tricot | Noir et gris | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 200 - 265 | 12 paires par sachet, 12 sachets par carton |



DESCRIPTION

- Les gants HyFlex® 11-801 d'Ansell conviennent aux applications sèches ou légèrement huileuses requérant une protection mécanique simple et une grande précision dans la manipulation.
- Ils sont parfaitement adaptés aux opérations d'assemblage léger ainsi qu'aux besoins de la logistique et de l'entreposage.
- Les élastiques en Spandex minimisent les risques d'allergies au latex, tandis que l'absence de silicone dans l'enduction empêche une contamination potentielle des produits.

REMARQUES

- Antistatique en vertu de la norme EN1149
- Convient pour usage spécifique



EN 388
3131

CATÉGORIE II

Des gants longue durée offrant une grande dextérité et une excellente respirabilité

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Travaux d'entreposage
- Activités d'assemblage légères
- Manutention générale

Date d'impression: 23-01-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu