

RÉF. #	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MATÉRIAU DU SUPPORT	SURFACE DE PRÉHENSION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	AQL	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	ÉPAISSEUR MM	CONDITIONNEMENT
19-024	Néoprène	Support isolant double épaisseur	Finition rugueuse	Crispin	Noir	1.0	8, 10	450	Not applicable	1 paire par sachet, 12 sachets par carton.
19-026	Néoprène	Support isolant double épaisseur	Finition rugueuse	Crispin	Noir	1.0	8, 10	660	Not applicable	1 paire par sachet, 12 sachets par carton.



Néoprène complètement enduit sur support isolant double épaisseur

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES


- Nettoyage à la vapeur et entretien
- Opérations de galvanisage
- Fabrication de circuits intégrés
- Manipulation d'objets dans des produits chimiques chauds ou froids

DESCRIPTION

- Les gants ThermaPrene® allient la flexibilité et la résistance aux produits chimiques du néoprène au confort et à la thermorésistance d'un support thermique doux. Ces gants sont destinés à protéger les utilisateurs dans les applications présentant des risques à la fois thermiques et chimiques.
- Excellentes propriétés mécaniques et chimiques. Aucune altération induite par les détergents et les solutions de nettoyage. Excellente protection contre les graisses et les huiles. Flexibilité et préhension hors pair.
- Confortable support isolant double épaisseur. Protège les mains lors de contacts intermittents avec des surfaces chaudes jusqu'à 180°C.

REMARQUES

- Antistatique en vertu de la norme EN1149
- Attention : NE PAS UTILISER pour les applications où la température dépasse 180 °C.
- Attention : NE PAS UTILISER les gants à proximité d'une flamme nue.



CATÉGORIE III

Date d'impression: 23-01-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell