

Gant confortable de 0,38 mm d'épaisseur, résistant aux produits chimiques et convenant à une large variété d'applications

- Disponible dans une large gamme de longueurs, d'épaisseurs, de tailles et de finitions, le gant en nitrile Sol-Vex[®] d'Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une résistance à l'abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel.
- En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-Vex[®] constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail.
- La finition suédée en coton, associée à la souplesse du film de nitrile, procure un confort exceptionnel à l'opérateur.
- La finition en losanges inversés améliore les niveaux de préhension.
- La finition adhésivée sablage du gant lui procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dûs au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects.
- Le gant Sol-Vex[®] 37-695 est plus long (38 cm) que la version standard, allongeant ainsi la protection à l'avant-bras.

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Transformation des aliments
- Métallurgie
- Industries pétrolière et gazière
- Industrie chimique

Applications

- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Opérations de forge
- Travaux ordinaires de plomberie
- Manutention de marchandises entrantes
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel



AlphaTec® Solvex®

37676

Un gant confortable et résistant aux produits chimiques, dans une large gamme d'applications

(traitement des hydrocarbures BTX)

- Outils ou robots de nettoyage/peinture


Principales caractéristiques

- Résultats optimaux dans les environnements de travail secs ou humides où une résistance aux produits chimiques est capitale
- Réutilisable, avec une résistance inégalée à l'abrasion
- Confort de l'utilisateur
- Homologation FDA pour la manipulation d'aliments
- Finition en losanges inversés renforçant la préhension

Agents Sensibilisants

- Hexahydro-1,3,5-triéthyl-s-triazine
- Dibutyldithiocarbamate de zinc
- 2-mercaptobenzothiazole de zinc

Normes de performance



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® Solvex® 37-676	Coton suédé, Nitrile,	7, 8, 9, 10, 11	330 mm/ 13 inches	Vert	• 12 paires par sachet en polyéthylène ; 12 sachets par carton

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II.
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.