

Ligne de vie mobile en sangle



Fiche technique



DÉFLEXION DE LIGNE EN CAS DE CHUTE

Longueur de la ligne	Nombre utilisateurs	Flèche	Effort en extrémité
5 mètres	2	0.50 m	1450 daN
10 mètres	2	1 m	1300 daN
20 mètres	2	2 m	1200 daN

Produit et utilisation : Cet équipement doit être utilisé connecté à un système antichute conforme EN 353/2, EN 355, EN 360 et par un mousqueton conforme EN 362. Ses extrémités doivent être connectées à un ancrage ayant les caractéristiques techniques d'un ancrage EN 795. Ligne de vie mobile en sangle 20 m. Munie de mousqueton émerillon (évitent que la sangle ne se vrille) et à témoin de chute. Fournie avec 2 cravates en sangle, utilisable par 2 personnes en même temps, flèche maximum : 2 m.

Références :
101 21 13

Attestation : CE n° 0082/490/160/09/03/0288

Norme : EN 795

Poids : 3.5 KG

Tirant d'air minimum = déflexion de la ligne + distance totale d'arrêt du système + 2 m

B.P 334_35-37 rue de la Bidauderie - 18103 Vierzon Cedex - FRANCE

Tél : 02 48 53 00 80 - Fax : 02 48 52 04 94

e-mail : scecommercial@antec.fr

www.antec.fr