## Harnais Extrême Fiche technique

Bretelles Elastiques sangle polyester Prolongateur dorsal 45 mm, résistance à la rupture : 2500 daN Ancrage antichute dorsal, Boucles rapco plates reliées par dé soudé en acier zingué une sangle de 20 mm, les rendant résistance à la rupture : 2500 daN indémontables et stables. Ancrage antichute sternal, ancrage sur un seul point, Sangle de poitrine : permet de plaquer résistance à la rupture : 2500 daN le bloqueur contre la poitrine afin de faciliter l'ascension Dosseret ergonomique, Sangle et couture formant un "U" afin matière aérée : micro-piqué d'écarter les angles du cou (évite le frottement) Point de suspension et d'évacuation, anneau coulissant pour une plus grande mobilité latérale, Réglage de la ceinture en tirant résistance à la rupture : 2500 daN les sangles de chaque côté de la ceinture. 2 boucles de part et Ancrage de maintien d'autre de la ceinture sont reliées par une sangle de 40 mm, les Sangle porte outils rendant indémontables et stables. Coussinet de cuissardes Cuissardes ouvrables par en matière aérée boucles automatiques

**Produit et utilisation**: Harnais antichute comportant: un point d'amarrage dorsal, un point d'amarrage sternal, un point de suspension (anneau). Forme étudiée pour permettre de rester longtemps en suspension: cuissardes proches

du point de suspension afin de répartir les points d'appui entre le dosseret et les cuisses (évite la compression des cuisses). Bretelles en forme de "U" pour éviter le frottement sur le cou. Dosseret ergonomique aéré.

Inclus un prolongateur dorsal

Norme: EN 361 harnais, EN 358 maintien au travail, EN 813 suspension

**Poids**: 1.6 KG

**Attestation**: CE n° 0082/490/160/12/05/421 EXT 02/05/07

**Références** 1016461-S-M 1016460-L-XL

B.P 334\_35-37 rue de la Bidauderie - 18103 Vierzon Cedex - FRANCE Tél : 02 48 53 00 80 - Fax : 02 48 52 04 94

e-mail : scecommercial@antec.fr www.antec.fr