Spécifications techniques

ELINGUE D'ANCRAGE

Description

Elingue en acier galvanisé 6.4mm, protégé par une gaine plastique souple et transparente.

Recommandée avec le FALCON à câble pour utilisation horizontale

Référence :
1 m : réf : 1002897
2 m : réf : 1003178
3 m : réf : 1003179

Caractéristiques :

Acier galvanisé Ø 6,3 mm
Résistance à la rupture > 15 kN
Température: -30°C to +60°C
Gaine de protection en plastique transparent
Cosse en acier galvanisé
Poids: 0,518 kg

Dimensions d'ensemble :
Largeur: 75mm
Epaisseur: 40mm

Dimensions maxi de la structure crochetée
Forme carrée : 250x250mm
Forme circulaire: Ø 300mm

EN 795 : dispositif d'ancrage – classe B

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d 'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.
Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com