

**CODE ARTICLE: 1003023**

Harnais Confort Elastokuik - Taille S

Harnais complet, bretelles extensibles, boucles d'ancrage sternal, anneau en D dorsal et ceinture de maintien confortable, boucles de réglage automatiques, taille S

Honeywell
MILLER

Présentation générale

Numéro de référence

1003023

Type de produit

Antichute

Gamme

Harnais

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

- Services Publics
- Télécommunications

Utilisation du produit

Le harnais complet confort Elastokuik est parfaitement adapté aux métiers de l'électricité (idéal pour le travail sur des poteaux et pylônes). Il est doté de plusieurs points d'ancrage: dorsal et sternal pour l'antichute, latéral pour le maintien au travail.

En plus des sangles élastiques et des boucles automatiques, l'une des principales caractéristiques de ce harnais est un connecteur reliant la ceinture et les sangles cuissardes, pour éviter que la ceinture ne remonte lorsqu'une longe de maintien est utilisée.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Harnais 3 points résistant, avec ceinture de maintien. Amarrage dorsal, sternal et latéral (boucles d'amarrage sternal). La ceinture de maintien rotative offre une excellente liberté de mouvement et une vaste envergure de travail. Les bretelles extensibles s'étirent à chaque mouvement du travailleur pour une meilleure productivité, plus de confort et de souplesse. Renfort dorsal confortable pour soutenir la position de travail à mains libres. Dosseret en Cordura Facile à ajuster avec ses boucles automatiques.

Avantage

Les harnais Elastokuik sont des harnais techniques adaptés aux marchés des télécommunications et des Services publics. Des caractéristiques spécifiques, telles que les ceintures de maintien rotatives, les sangles cuissardes et les ceintures de maintien ergonomiques et renforcées, ont été conçues pour favoriser le rendement en offrant à l'utilisateur

confort et liberté de mouvement sur le lieu de travail, augmentant ainsi son assurance et sa productivité.

Descriptif technique

Performances

Informations complémentaires

Bretelles :

Matière : Sangle élastique Polyamide 45mm

Résistance à la rupture : > 2200 daN

Ceinture + cuissardes :

Matière : Sangle élastique Polyamide 44mm

Résistance à la rupture : > 2200 daN

Dosseret : Cordura

Boucles :

Matière : acier inoxydable 7mm

Résistance à la rupture : > 5000 daN

Boucles d'ajustement :

Matière : aluminium

Résistance à la rupture : > 750 daN

Boucles automatiques :

Matière : acier inoxydable et aluminium

Résistance à la rupture : > 900 daN

Essais statique : > 15 kN

Poids : 1.77 kg

Température d'utilisation : -30°C à +50°C

,

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90004212 IND R

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN

7312550030233

© Honeywell International Inc.