

---

**Spécifications techniques**

## LONGE SANGLE FOURCHE

**Description :**

Longe sangle fourche équipée d'un absorbeur d'énergie, de 2 mousquetons Super Rapidex et d'un mousqueton quart de tour. Assujettissement permanent.

Le produit est parfaitement adapté pour les déplacements verticaux et horizontaux.

**Référence :**

1003233 Lg 1 m

1003236 Lg 2m

**Caractéristiques :****Sangle jaune en polyester :**

Largeur : 23 mm

Résistance à la rupture : > 3000 daN

**Absorbeur d'énergie :**

Matière : Polyester / Polyamide

Résistance à la rupture : > 1500 daN

**Mousqueton zicral à quart de tour :**

Matière : Alliage léger d'aluminium

Ouverture : 16mm

EN 362

Résistance à la rupture: > 2800 daN

**2 x Super Rapidex :**

Matière : aluminium

Ouverture : 63mm

EN 362

Résistance à la rupture: > 2200 daN





by Honeywell

---

Tests statiques :>15 KN

Température : -30°C to +50°C

EN 355 : ABSORBEUR D'ENERGIE

**ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

[techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

---

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)