



by Honeywell

Spécifications techniques

Support d'assurance 10,5 mm avec boucle cossée

Description :

Support d'assurance, drisse 10,5 mm avec boucle cossée et une extrémité d'arrêt.
Disponible dans plusieurs longueurs de 10 m à 30 M.

Néanmoins nous pouvons vous proposer une commande spéciale pour d'autres longueurs si besoin. Pour cela veuillez consulter notre service Techniserv.

Référence :

1003325 : 10m
1003326 : 20m
1003327 : 30m

Caractéristiques :

Type de corde: STATIQUE TYPE B

Matière: Polyamide

Diamètre: Ø9,6mm

Nouabilité: 0,96

Allongement statique: 4,9%

Masse: 57 gr/m

Force de choc: 242 daN

Résistance statique: 1800 daN sans extrémités préparées.
1200 daN pendant 3min avec extrémités préparées.

EN 1891



Glissement de la gaine: 0mm

Masse gaine: 46%

Nombre de chutes: 5

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com