Spécifications techniques

HARNAIS TOP 3

Description :

Harnais d'antichute avec 2 points d'amarrage
(dorsal et 2 D sternaux)
Léger, facilement enfilable et ajustable par simple tension sur les bretelles et cuissardes.
Parfaitement adapté pour la maintenance électrique sur sites industriels.

Référence :

1004245

Caractéristiques :

Sangle : Polyamide
Largeur : 44 mm
Résistance à la rupture : > 2 200 daN

Anneau en D dorsal : Acier inoxydable Ø7mm
Résistance à la rupture : > 5 000 daN

Boucles de réglage sous-fessières : Aluminium
Résistance à la rupture : > 800 daN

Poids : 0.850 kg

EN 361

ARRETE du 19 Mars 93
Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d 'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.
Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com