



by Honeywell

Spécifications techniques

Harnais DURAFLEX boucles automatique

Description :

Harnais extensible Miller™ Duraflex™ 2 points, finition TEFLON. Amarrage dorsal & sternal (ganses sternales). Le Harnais Duraflex Miller offre un meilleur confort, s'adapte à la morphologie de l'utilisateur, le laissant complètement libre de tout ses mouvements. D'autre part, le revêtement high-tech imperméable repousse l'eau, l'huile, la graisse, la terre et la poussière et aide ainsi à prolonger la durée de vie du harnais duraflex.

Référence :

1007611	M/L
1007612	XL

Caractéristiques :

Matière :

Epaulés et cuissardes:

Sangle élastique Duraflex™ 45 mm revêtement Teflon
Polyamide & élastomère
Résistance à la rupture supérieur à 2200 daN

Anneau en D (dorsal):

Matière en acier inoxydable Ø7 mm
Résistance à la rupture supérieur à 5000 daN

Boucle automatique :

Matière en acier inoxydable & aluminium
Résistance à la rupture supérieur à 900 daN

Boucles d'ajustement :

Matière en alliage aluminium 45mm
Résistance à la rupture supérieur à 850 daN



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com



by Honeywell

Poids :

1007611 : 1.400 kg

1007612 : 1.450 kg

Résistance à la rupture supérieur à 15 KN

Température: -30°C à +50°C

EN 361: HARNAIS D'ANTICHUTE

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com