



by Honeywell

---

## Spécifications techniques

### LONGE de retenue Titan

#### Références :

- 1008270 : longe de retenue 12mm, 1m, sans mousqueton.
- 1008271 : longe de retenue 12mm, 1.50m, sans mousqueton.
- 1008272 : longe de retenue 12mm, 2m, sans mousqueton.
- 1008273 : longe de retenue ajustable, 14mm, 1.8m, sans mousqueton.

#### Caractéristiques :

Matière : Polyamide  
Diamètre : 12mm ( réf 1008270-71-72) / 14mm(réf 1008273)  
Résistance à la rupture de la corde : 2900daN

Résistance à la rupture des PPE : >15 KN

#### Poids :

- 1008270 : 0.150Kg
- 1008271 : 0.190Kg
- 1008272 : 0.275Kg
- 1008273 : 0.335Kg

EN 354



#### **ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

---

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)