



Gamme De Produits Longes de retenue Titan (EUR)

Les longes de retenues sont utilisées pour éviter à l'opérateur d'atteindre une zone où il y a des risques de chute.



Codes article &

	Codes article	Details FR
	1008270	Titan F Longe de retenue de 12 mm x 1 m, sans connecteur
	1008271	Titan F Longe de retenue 12 mm x 1,5 m, sans connecteur
	1008272	Titan F Longe de retenue de 12 mm x 2 m, sans connecteur
	1008273	Titan R14 Longe de retenue en corde polyamide de 14 mm x 1,8 m ajustable, sans connecteur

Vue générale

Caractéristiques principales

A utiliser s'il n'existe aucun risque de chute.

Secteurs d'activité recommandés

- Construction

Risques

- Chute de hauteur

Réglementations

- Conforme à la norme EN 354

Informations de garantie

Our state of the art equipment provides the critical tool for worker protection, combining mobility with unsurpassed comfort.

At our ISO 9001 certified manufacturing facilities in Europe, we ensure that every Miller product is made in accordance with the standards and meets your exacting requirements.

Documentation

90004208 lanyard EN 354, 355 (EUR)

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards/41642/1033.aspx

Notice

Formation & bonne

La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité. L'employeur est chargé de s'assurer que toute personne travaillant en hauteur est totalement formée à l'utilisation correcte des systèmes et des équipements de protection individuelle.

En savoir plus sur les formations...

Support technique

Miller Techniserv

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: techniserv.hsp@honeywell.com