



by Honeywell

Spécifications techniques

**Harnais Veste DURAFLEX haute visibilité 2 points.
Amarrage dorsal & sternal**

REFERENCE :

- 1010040 – taille M/L - 1,400 kg
- 1010326 - taille XL - 1,900 kg

Description du harnais :

Epaules et cuissardes

Sangle élastique Duraflex 45 mm

Polyamide & élastomère

Résistance à la rupture : > 2200 daN

Anneau en D (dorsal)

Matière : acier inoxydable Ø 7 mm

Résistance à la rupture : > 5000 daN

Boucle automatique :

Matière : acier inoxydable & aluminium

Résistance à la rupture : > 900 daN

Boucles d'ajustement :

Matière : alliage aluminium 45 mm

Résistance à la rupture : > 850 daN



Description de la veste haute visibilité :

Multi-poches, nombreux ajustements, anneaux porte outils

Matière : 80 % polyester – 20 % coton

Bande réfléchissante

Test statique : > 15 KN

Température : -30°C à +50°C

STANDARDS

EN 361 : Harnais d'antichute

EN 471 classe 2 : Vêtement de signalisation à haute visibilité

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com