



CODE ARTICLE: 1010950
XC® Monture Bleue, Oculaire incolore

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1010950

Gamme

Lunettes à Branches

Ligne

Lunettes à Branches Mono-Ecran

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE

Industrie

- Administration

Utilisation du produit

Usage général et protection contre l'impact (45m/s)

Travaux mécaniques (meulage, tournage, fraisage)

Monture :

- Monture bleue en polycarbonate. Matériaux souple et doux positionnés sur la partie en contact avec le visage : arcade, pont du nez, branches.

- Branches réglables en longueur et ajustement pantoscopique.

- Pont du nez souple s'adaptant aux différentes morphologies. Oculaire :

- Oculaire polycarbonate incolore, monoécran composé de 2 parties sphériques de courbure base 9.

- Traitement de surface anti-rayures, qualité optique classe 1. Aucune déformation optique.

- Conformes aux normes EN 170: 2002 et EN 169: 2002 relatives aux protections filtres pour le soudage et aux filtres pour l'ultra violet.

Protection contre l'impact à des températures comprises entre -5°C et +55°C

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Un oculaire de courbe base 9, vraiment protégeant La géométrie de l'oculaire a été étudiée pour envelopper efficacement la zone orbitale, et réduire au maximum les risques d'intrusion de particules. Son épaisseur, supérieure à la moyenne, procure une résistance à l'impact inégalée pour une lunette de sécurité très au dessus des exigences de la norme. L'utilisateur bénéficie ainsi d'une vision périphérique exceptionnelle et d'une protection totale Le canal de ventilation intégré à la barre frontale favorise les flux d'air qui contribuent à empêcher la formation de buée Changement d'oculaires simple et rapide facilitant le nettoyage de l'oculaire ou son remplacement Disponible avec un choix de 13 oculaires différents et traitement antibuée

Avantage

Réglage de l'angle pantoscopique et des branches en longueur pour assurer une ajustabilité optimale, comblant parfaitement les espaces La MMT - Multi-Material Technology® utilisée pour gagner en confort La barre frontale est revêtue sur toute sa longueur d'un élastomère souple, antichoc et anti-glisse Insert RX pour lunettes XC Une solution qui permet aux porteurs de lunettes de vue de bénéficier des avantages de confort et protection optimisés que procure la XC par rapport aux solutions traditionnelles. Les verres correcteurs sont par ailleurs protégés par l'oculaire XC contre tout risque de rayure. Référence 10 114 10

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

2777/12525-01/E00-00

Photos et images

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/64787f77e7934b07844cebcdcf6f93d.jpg>

Conditionnement

Code EAN

7312550109502