



PRODUCT NUMBER: 1011191

## Coulisseau antichute automatique Titan

20 m, corde polyamide avec mousqueton à vis de 18 mm, coulisseau antichute de 12 mm



### Overview

**Reference Number**

1011191

**Product Type**

Antichute

**Range**

Antichutes sur Corde et Cable

**Brand**

Miller by Honeywell

**Industry**

- Industrie
- Bâtiment et Construction

**Product Use**

Le coulisseau antichute TITAN et la ligne d'ancrage sont conçus pour empêcher les ouvriers de tomber durant la montée ou la descente. Il est particulièrement utile sur les toits en pente où des enrouleurs à rappel automatiques pourraient réagir trop lentement. Le coulisseau s'agrippe à la corde en cas de chute. Il arrête ainsi la chute sur quelques centimètres, réduit les forces d'arrêt de la chute et facilite le sauvetage.

La corde mesure 20 mètres de long.

### Features & Benefits

**Feature**

Matériau de longue durée: construction durable, résistant à la corrosion, en acier inoxydable. Facile à utiliser: léger et facile à utiliser, il permet de travailler les mains libres et offre une liberté de mouvement totale. Complet: la longe de 0,3 m et le connecteur facilitent la fixation au harnais Support d'assurance inclus.

**Benefit**

Le coulisseau antichute TITAN et la ligne d'amarrage sont conçus pour empêcher les ouvriers de tomber pendant la montée ou la descente. Il est particulièrement utile sur les toits en pente où des enrouleurs à rappel automatiques pourraient réagir trop lentement. La corde mesure 20 mètres de long. Le coulisseau s'agrippe à la corde en cas de chute. Il arrête ainsi la chute sur quelques centimètres, réduit les forces d'arrêt de la chute et facilite le sauvetage.

## Technical Description

### External

#### Webbing

Polyester Ø23mm

#### Connectors

Mousqueton à vis

Matériau: acier zingué

Norme: EN 362

Ouverture: 17 mm

Résistance à la rupture: > 2500 daN

Mousqueton à émerillon

Matériau: acier chromé

Norme: EN 362

Ouverture: 20 mm

Résistance à la rupture: > 2200 daN

### Dimensions

#### Length

100mm

#### Width

415mm

#### Thickness

25mm

### Performance

#### Weight (kg)

2,49 Kg Corde incluse

#### Operating Temperature

-30°C à +50°C

#### Complementary Information

Norme EN 353-2

Ligne d'ancrage

Corde Longueur 20m

Matériau: polyamide Ø12mm

Norme: EN 696

Résistance à la rupture: > 2940 daN

,

## Certifications

#### EU Category PPE

3

#### Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

#### EU Certification

EU Attestation

## Additional Information

**User Manual**

NT90004209 IND J

**User Information Sheet**

Manuel d'utilisation

## Packaging

**EAN Code**

3660681034564