Spécifications techniques

Enrouleur à rappel automatique FALCON

Références	Descripiton		Poids	Dimensions
1011728	Falcon 6,20 m câble acier galvanisé	Ø 4,5 mm	4,1 kg	255 x 213 x 101 mm
1011729	Falcon 6,20 m câble acier inox	Ø 4,5 mm	4,1 kg	255 x 213 x 101 mm
1011742	Falcon 10 m câble acier galvanisé	Ø 4,5 mm	5,0 kg	255 x 213 x 101 mm
1011743	Falcon 10 m câble acier inox	Ø 4,5 mm	5,0 kg	255 x 213 x 101 mm
1011746	Falcon 15 m câble acier galvanisé	Ø 4,5 mm	6.7 kg	342 x 246 x 101 mm
1011747	Falcon 15 m câble acier inox	Ø 4,5 mm	6.7 kg	342 x 246 x 101 mm
1011750	Falcon 20 m câble acier galvanisé	Ø 4,5 mm	7.7 kg	342 x 246 x 101 mm
1011751	Falcon 20 m câble acier inox	Ø 4,5 mm	7.7 kg	342 x 246 x 101 mm

Description :

La gamme des enrouleurs à rappel automatique à câble FALCON est la plus sûre et la plus robuste des enrouleurs en matériau composite sur le marché.

Référence :

1011728-101129-1011742-1011743-1011746-1011747-1011750-1011751

Caractéristiques :

témoin de chute visible sur le connecteur
composants de grande qualité et anti-corrosion
système de freinage à déclenchement rapide
aucune nécessité de réaliser un contrôle annuel**
2 connecteurs montés sur émerillons
carter composite léger et solide (évite toute torsion du câble)
Testé et homologué pour des utilisations horizontales
(Utilisé avec un mousqueton à vis et une élingue d'ancrage en acier de 1m)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

**La norme CE impose la réalisation d'un contrôle par un utilisateur final formé et compétent, conformément au Guide de Réparation Miller

Les câbles sont maintenant montés avec un double manchonnage

Boitier: nylon haute résistance
Câble : acier inoxydable ou galvanisé Ø 4,5 mm
Mousqueton: acier avec revêtement zinc, automatique à émerillon double verrouillage, ouverture 22 mm
Température d'utilisation : -30° à +50°C
Résistance à la rupture: 12 KN

EN-360

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d 'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.
Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com