CODE ARTICLE: 1014237

R2 Harnais Revolution Confort - DuraFlex® - Taille L/XL

2 points. Boucles à réglage rapide, taille L/XL

Présentation générale

Numéro de référence
1014237

Type de produit
Antichute

Gamme
Harnais

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

- Industrie
- Bâtiment et Construction
- Maintenance

Utilisation du produit
Harnais complet 2 points à utiliser avec un système d'arrêt de chute et un point d'ancrage approprié. Le robuste harnais Miller® Révolution est idéal pour les travaux sur échafaudages, charpentes métalliques, construction et maintenance d'immeubles, grâce à la technologie unique du harnais Révolution et à la multitude de nouveaux composants clés. Les axes pivotants PivotLink™ se situent au niveau de la taille pour un confort supérieur de l'utilisateur, surtout lorsque ce dernier effectue des travaux nécessitant de se pencher.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Conçu avec des sangles Duraflex, le harnais R2 Confort Revolution est idéal pour les travaux sur échafaudages, l'édification de charpentes métalliques, la construction et la maintenance grâce à la technologie Revolution unique et dispose d'une multitude de fonctionnalités. les axes pivotants PivotLinkTM se situent au niveau de la taille pour un confort supérieur de l'utilisateur, surtout lorsque ce dernier effectue des travaux nécessitant de se pencher. Il est équipé de boucles automatiques.

Avantage
Axes pivotant PivotLink™ : Les axes pivotants offrent un confort supérieur à l'utilisateur, surtout lorsque ce dernier effectue des travaux nécessitant de se pencher. Placée au niveau de la taille pour suivre les mouvements de flexion et d'accroupissement de l'utilisateur dans le domaine de la construction et maintenance. Contient un système de points d'accroche des outils ou accessoires. Fabrication en acier inoxydable pour résister à la corrosion.

© Honeywell International Inc.

Dosseret ErgoArmor : Le dosseret confortable et semi-flexible protège contre l'impact éventuel des mousquetons ou des enrouleurs. Les conduits auto-ajustables s'adaptent à tout un ensemble de formes de corps. Le rembourrage s'adapte à tous les contours dorsaux tout en permettant un débit d'air supérieur. Une membrane maillée tricotée réduit l'absorption d'humidité et conserve une circulation d'air optimale tout en aidant également à placer correctement l'anneau en D dorsal.

Boîtier hermétique de protection des étiquettes : Tous les marquages sont protégés dans une boîte hermétique, réduisant ainsi le risque de les dégrader ou de les perdre. Construction polymère durable pour une durée de vie prolongée. Anneaux de longe intégrés de grande taille.

Boucles de réglage à came (brevetée) : Ajustement des sangles rapide et facile d'une seule main. Pour un meilleur ajustement ; ne glisse pas et ne se dérègle pas. Fabrication à base de matériaux en polymère haute technologie, aluminium léger et acier inoxydable résistant à la rouille et à la corrosion.

Pinces d'accroches de sangles (brevetés) : Le système de fixation à pince permet de ramener et de fixer au harnais le reliquat de sangle. Conçue à base d'un polymère durable résistant aux impacts. Offre une surface d'accroche pour un réglage aisé de la sangle.

Système de porte-outils intégré : Conçu pour pouvoir moduler et relier les points d'accroche des outils ou accessoires qui peuvent être facilement fixés/retirés pour plus de confort et de commodité. Conçu pour répartir le poids des accessoires sur les hanches et les épaules pour plus de confort et de mobilité.

Sangles Duraflex (brevetée) : Les sangles extensibles et brevetées en élastomère s'adaptent à la morphologie de l'utilisateur et lui procurent une grande liberté de mouvement.

Harnais personnalisable : Quatre étiquettes de couleurs vives permettent de personnaliser le harnais (nom, secteur de travail spécifique, sous-traitant, etc.).

Descriptif technique

Performances

Informations complémentaires
Sangles DuraFlex ® Axes pivotants PivotLink™ au niveau de la taille Dosseret de protection ErgoArmor Système de porte-outils intégré Boucles de réglage à cames et pinces d'accroche des sangles Boîtier hermétique de protection des étiquettes Boucles de fixation automatiques Bandes réglables jambes et épaules Sangle sous-fessière Boucles automatiques Force de rupture: 1000daN

,

Certifications

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
0333 AFAQ/CTH

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
0082/490/160/05/06/0255 EXT N°02/08/10

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
NT90014448 IND F

Fiche d'informations sur l'utilisateur
Manuel d'utilisation

Informations sur la date d'utilisation

© Honeywell International Inc.

Conditionnement

Code EAN
3660681034816

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.