

Spécifications techniques

Kit Ascension LORRY

Référence :

1014560

Caractéristiques :

POULIE SWING ROLL
en ALUMINIUM conforme
à l'UIAA pour cordage Ø
11mm.

Mousqueton en alliage léger
d'aluminium Ouverture 23mm

Dimensions :

Largeur: 77,81 mm
Diamètre: 12 mm
Ouverture : 23 mm
Poids : 0.105 kg

Résistance à la rupture: > 22 KN
Conforme à l'EN 362



Drisse Ø10.5mm PA

Résistance à la rupture :
> 2750 daN

Utilisé comme support
d'assurage. Lg 15m

Le ROCKER est conforme à
l'EN-353-2 et EN-358.
Ici il est utilisé comme système
de tension et blocage du
cordage.

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail
techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com