



Gamme De Produits
Enrouleur à rappel
automatique Miller TurboLite
(EUR)

Grâce à cet enrouleur à rappel automatique de 2 m, vous n'aurez plus JAMAIS besoin d'une longe extensible avec absorbeur d'énergie.



Codes article &

	Codes article	Details FR
	1017900	Enrouleur à rappel automatique à sangle TurboLite Sangle 2m - Mousqueton 1/4 de tour + Mousqueton aluminium petite ouverture
	1018013	Enrouleur à rappel automatique à sangle TurboLite Sangle 2m - Mousqueton 1/4 de tour + Mousqueton grande ouverture
	1018014	Enrouleur à rappel automatique à sangle TurboLite Sangle 2m - Mousqueton grande ouverture + Mousqueton 1/4 de tour
	1018015	Enrouleur à rappel automatique à sangle TurboLite Sangle 2m - 2 Mousquetons 1/4 de tour

Vue générale

Caractéristiques principales

Caractéristiques :

- Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute. Si c'est le cas, il doit être remplacé.
- Système de freinage à déclenchement rapide
- Compact et léger, capacité de travail jusqu'à 2 m.
- Sangle conçue pour une très bonne résistance à l'abrasion ; augmente la durée de vie du produit (sangle polyester / Vectran).
- Boîtier en nylon hautement résistant aux chocs et supportant les conditions d'utilisation les plus rudes.
- Muni d'un émerillon évitant que la sangle ne se vrille.

Enrouleur à rappel automatique Miller TurboLite (EUR)

- Aucune nécessité de réaliser un contrôle de conformité annuel
- Homologué jusqu'à 136kg (utilisation point haut). Homologué jusqu'à 100kg (utilisation point bas).

Avantages :

- Produit adapté à toutes les situations pour une utilisation dans un espace confiné
- Peut être utilisé en facteur 2 (entre le D dorsal et les pieds de l'utilisateur).
- Peut être utilisé dans les deux sens.

Secteurs d'activité recommandés

- Construction
- Energie
- Energie Eolienne

Risques

- Chute de hauteur

Réglementations

- Conforme à la norme EN360

Informations de garantie

Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confort exceptionnel.

Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller® by Sperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.

Documentation

NT90022859 IND F

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/4294996658/1033.aspx

90022859 ind F 31/05/2016EN 3602IndexPicture guide 4EN English 7FR Franais . 11DE Deutsh . 16ES Espaol . 21PT Portugs . 26NL Nederlands . 31DA Dansk . 36FI Suomi . 41NO Norsk . 45SV Svenska . 49IT Italiano 53PL Polska 58RU Russian 62GENERAL MANUAL USER3HU Magyar . 67RO Romna . 72SK Slovenčina 77HR Hrvatski

Formation & bonne

La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité. L'employeur est chargé de s'assurer que toute personne travaillant en hauteur est totalement formée à l'utilisation correcte des systèmes et des équipements de protection individuelle.

En savoir plus sur les formations...

Support technique

Miller Techniserv

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: techniserv.hsp@honeywell.com