



by Honeywell

Spécifications techniques

TURBOLITE BACK PACK KIT

Description :

Le kit se compose d'un sac à dos Miller contenant un harnais Duraflex 1 point, amarrage dorsale et un enrouleur à rappel automatique TurboLite

Référence :

1028134

Caractéristiques :

harness

Sangle épaules et cuissardes :

Sangle élastique Duraflex™ ø 45mm

Matière : polyamide & elastomer

Résistance à la rupture : > 2200 daN

Anneau en D :

Matière : acier inoxydable ø 7mm

Résistance à la rupture : > 5000 daN

Boucles d'ajustement :

Matière : alliage aluminium 45 mm

Résistance à la rupture : > 850 daN

Poids : 0.105 kg

Résistance à la rupture : > 15 kN

Température : -30°C à +50°C

Standards : EN 361

TurboLite

Boîtier : nylon haute résistance

Poulie : matière composite absorbante

Système de freinage : acier inoxydable

Sangle : vectran (25.4mm x 1.5mm), 2m

Mousqueton : mousq. ¼ de tour acier

ouverture 18mm (haut) / mousq. grande ouverture 65mm (bas)



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com



by Honeywell

Poids : 1.252kg

Charge maxi. d'utilisation : 136 kg (en point haut)
100 kg (en point bas)

Température : -30°C à +50°C

Standards : EN 360



ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com