



by Honeywell

---

## Spécifications techniques

# Miller HandZup®

### Description

Longe de maintien au travail permettant à l'opérateur de travailler les mains libres en toute confiance. Sa forme ergonomique permet une utilisation simple, intuitive, et garantit un réglage souple, précis et rapide pour plus de confort pendant le travail.

La drisse armée polyester et câble acier font du Miller HandZup® un produit durable dans le temps.

### Référence :

1032106 – Miller HandZup® ARMEE 3M+ 2 CIGALE

1032107 – Miller HandZup® ARMEE 4M+ 2 CIGALE

1032108 – Miller HandZup® ARMEE 5M+ 2 CIGALE



### Système économique

Longe interchangeable, changement simple et rapide de la drisse en toute sécurité par l'utilisateur

formé au port des EPIS. Le miller HandZup® est compatible avec les cordes armées ou non armées Miller développées en adéquation avec le Tendeur HandZup®.

### Ultra résistant

Tests intensifs à l'abrasion révélant une corde 2 fois plus durable et résistante qu'une corde standard.

Le **Miller HandZup®** peut être utilisé en maintien sur plans inclinés ( type talus... ) , le tendeur étant connecté en point ventral.



by Honeywell

Nombreuses combinaisons possibles pour répondre à tous les besoins des utilisateurs.

### **Caractéristiques :**

#### **Drisse Armée :**

Matière Drisse Polyester Ø12mm avec câble acier Ø 6.3mm  
Résistance à la rupture corde manchonnée > 3300 daN

#### **Tendeur :**

Matière : came inox, tiroir et flasque aluminium  
Résistance à la rupture > 1800 kN

#### **Mousquetons :**

Mousqueton Triple Action

Matière : aluminium

Ouverture : 20mm

Dimensions : 110 x 64 mm

Résistance à la rupture : > 2400daN



Poids du HandZup® : 1.450Kg (3m) /1.670Kg (4m) /1.890Kg (5m)

Température : -30°C à +50°C

Standard : EN 358 : 1999

#### **ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)