Spécifications techniques

Miller HandZup®

Description

Longe de maintien au travail permettant à l'opérateur de travailler les mains libres en toute confiance. Sa forme ergonomique permet une utilisation simple, intuitive, et garantit un réglage souple, précis et rapide pour plus de confort pendant le travail.

La drisse armée polyester et câble acier font du Miller HandZup® un produit durable dans le temps.

Référence :

1032106 – Miller HandZup® ARMEE 3M+ 2 CIGALE

1032107 – Miller HandZup® ARMEE 4M+ 2 CIGALE

1032108 – Miller HandZup® ARMEE 5M+ 2 CIGALE

Système économique

Longe interchangeable, changement simple et rapide de la drisse en toute sécurité par l'utilisateur formé au port des EPIs. Le miller HandZup® est compatible avec les cordes armées ou non armées Miller dévelopées en adéquation avec le Tendeur HandZup®.

Ultra résistant

Tests intensifs à l'abrasion révélant une corde 2 fois plus durable et résistante qu'une corde standard.

Le **Miller HandZup®** peut être utilisé en maintien sur plans inclinés (type talus...) , le tendeur étant connecté en point ventral.

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

Nombreuses combinaisons possibles pour répondre à tous les besoins des utilisateurs.

<u>Caractéristiques</u> :

Drisse Armée :
Matière Drisse Polyester Ø12mm avec câble acier Ø 6.3mm
Résistance à la rupture corde manchonnée > 3300 daN

Tendeur :
Matière : came inox, tiroir et flasque aluminium
Résistance à la rupture > 1800 kN

Mousquetons :

Mousqueton Triple Action
Matière : aluminium
Ouverture : 20mm
Dimensions : 110 x 64 mm
Résistance à la rupture : > 2400daN

Poids du HandZup® : 1.450Kg (3m) /1.670Kg (4m) /1.890Kg (5m)

Température : -30°C à +50°C

Standard : EN 358 : 1999

ARRETE du 19 Mars 93
Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d 'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.
Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com