



PRODUCT NUMBER: 1032869

Miller H-Design® Duraflex™

**2 points avec boucles
manuelles et anneau sternal -
Taille 3**

Harnais 2 points Miller H-Design® Duraflex™ avec
boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes,
fourni avec anneau sternal en D. Taille 3



Overview

Reference Number

1032869

Product Type

Antichute

Range

Harness

Brand

Miller by Honeywell

Industry

• Building and Construction • General Industry • Telecoms • Utilities

Product Use

Les harnais Miller H-Design® représentent la nouvelle génération de harnais spécialement conçus pour la construction et l'industrie, offrant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs.

Features & Benefits

Feature

Sangles d'épaule : Sangle Duraflex Stretch de 44,5 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches)
Couleur : vert avec un motif noir Résistance à la rupture : >22 kN

Feature

Autres sangles : Sangle noire standard de 44 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches)
Résistance à la rupture : > 27 kN

Feature

Anneau d'attache dorsale : Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >23 kN

Feature

Point sternal : Anneau en D. Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : > 2 800

Feature

Boucles manuelles en acier : Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : > 9 kN

Feature

Poids : 1,18 kg Résistance à la rupture : > 15 KN Température : -30 °C à +50 °C Harnais EN 361

Feature

Certifié pour une charge de 140 kg maximum.

Certifications

EU Category PPE

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EU Certification

Certificat d'examen de type CE 1032866- 1032867 - 1032868 - 1032869

Certifications

- EN 361

Literature & Documents

1032866-1032867-1032868-1032869 Data Sheet EN

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/fall_protection/full_body_harness/4294983957/1033.aspx

Additional Information

User Manual

NT90023600 IND B

Maintenance

Life Cycle

La durée de vie de nos harnais est de 10 ans après la date de fabrication.

Storage Information

Certains facteurs peuvent réduire les performances ou la durée de vie du produit:

- Stockage dans de mauvaises conditions
- Mauvaise utilisation
- Arrêt de chute
- Déformation mécanique ou coupure
- Contact avec des produits chimiques (un acide ou une base)
- Exposition à des sources de température extrême > 60°C
- Exposition aux rayons UV

Care Instructions

Rappelez-vous que:

- le produit doit être inspecté au moins une fois par an par une personne qualifiée. Ce contrôle doit être enregistré.
- avant chaque utilisation, il convient d'inspecter visuellement le produit.

Le contrôle annuel obligatoire permet de déterminer si votre EPI peut être remis en service ou non.

Packaging

EAN Code

63079098

Country of Origin

France

© Honeywell International Inc.